

Gaśnica przewoźna GP-25x ABC (Agregat Proszkowy)

<https://sklep.arpapol.pl/agregaty-proszkowe/1443-gasnica-przewozna-gp-25x-abc-agregat-proszkowy.html>

Cena: **1 970,46 zł** brutto

1 970,46 zł za szt.

Nr referencyjny: **GP-25X/ABC**



Opis produktu

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Gaśnice przewoźne GP-25x znajdują szczególne zastosowanie na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papirniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp. Zalecana jest przede wszystkim tam, gdzie istnieje obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych środków gaśniczych (np. wody i piany) mogłyby ulec zniszczeniu. W ograniczonym stopniu można stosować ją w miejscach, gdzie znajdują się urządzenia i aparatura precyzyjne, ponieważ proszek może powodować zatarcie ich części ruchomych.

Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych i cieczy, gazów, metali oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem. Działanie gaśnicze proszku gaśniczego polega na wydatnym eliminowaniu dostępu powietrza nad płonąca powierzchnię a wyrzucona pod dużym ciśnieniem chmura powoduje zdmuchnięcie płomieni.

Grupy pożarów:

- A - pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia, np. drewna, papieru, tworzyw sztucznych,
- B - pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wydzielanego podczas pożaru, np. benzyny, olejów, naftalenu.
- C - pożary gazów. np. metanu, propanu, acetonu.

DANE TECHNICZNE ; BUDOWA GAŚNICY

Masa całkowita	Ok. 56 kg
Masa środka gaśniczego	25 kg
Rodzaj środka gaśniczego	Proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC
Czas działania	Od 20 do 30sek.
Ciśnienie próbne zbiornika	35 bar
Czynnik roboczy	Azot
Ciśnienie robocze	16 bar w temp. 20°C
Zakres temperatur stosowania	-30 do 60°C
Minimalna skuteczność gaśnicza	Obiekt IIB

Gaśnica zbudowana jest ze zbiornika stalowego, który zakończony jest zaworem pozwalającym na uwolnienie środka gaśniczego. Do zaworu podłączony jest wąż elastyczny zakończony dyszą. Wąż pozwala na łatwe skierowanie środka gaśniczego na pożar. Użytkownik powinien przestrzegać danych technicznych zawartych na etykiecie gaśnicy. Zakres temperatury roboczej, ciśnienia i masy gazów pędnych, ilości środka gaśniczego dotyczą gaśnicy sprawnej, gotowej do użycia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Gaśnica spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1. co zostało potwierdzone sprawozdaniem z badań nr 4817/BC/10 z dnia 18.10.2010 r., wykonanych w Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego BM-3 CNBOP.

UŻYCIE GAŚNICY W RAZIE POŻARU

Usunąć zabezpieczenie, skierować prądownicę na ogień i nacisnąć dźwignię zaworu. Podczas gaszenia należy bezwzględnie zachować dopuszczalną odległość zbliżenia:

minimum 1 metr - dla urządzeń o najwyższym napięciu pracy do 1 kV,

minimum 2,1 metra - dla urządzeń o najwyższym napięciu pracy do 123 kV włącznie