

Alkomat Alcotest 5000

<https://sklep.arpapol.pl/alkomaty/4006-alkomat-alcotest-5000.html>

Cena: **1 769,97 zł** brutto

1 769,97 zł za szt.

Nr referencyjny: **8327702**



Opis produktu

Alcotest 5000 marki Drager to profesjonalny alkomat wykrywający obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Szybka praca urządzenia pozwala wykonać dużo testów w krótkim czasie. Specjalny lejek ogranicza do minimum przepływ wsteczny wydychanego powietrza, zapobiegając ryzyku wystąpienia infekcji u kolejnych badanych osób.

Maksymalna kontrola w minimalnym czasie dzięki naszemu najszybszemu alkomatowi: pozwala przebadать do 12 osób na minutę w celu stwierdzenia czy spożywały one alkohol. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu, testery trzeźwości lub urządzenia certyfikowane są przez sąd jako dowodowe, znajdujące się w ofercie Drager, pozwalają określić dokładny poziom alkoholu we krwi.

Szybkie i bardzo dokładne badanie dzięki higienicznemu lejкови: badanie odbywa się bez konieczności fizycznego kontaktu z osobą badaną - test polega wyłącznie na wdmuchnięciu powietrza do wnętrza lejka przez badaną osobę. Specjalny lejek o unikalnej konstrukcji zapobiega cofaniu się wydychanego powietrza, eliminując w ten sposób ryzyko kontaktu z patogenami pozostawionymi przez poprzednich badanych. W celu zapewnienia dodatkowej higieny lejek można łatwo wymienić po użyciu.

Łatwa obsługa i wygodna kontrola nad badaniem alkomatem: przycisk OK umożliwia prostą, jednoprzyciskową obsługę urządzenia. Dwa dodatkowe przyciski strzałek służą do łatwego poruszania się po menu i pozwalają np. wyświetlić najnowsze wyniki testów, wyzerować licznik testów, sprawdzić datę kolejnej kalibracji lub zmienić język menu.

Zakres pomiarowy	0-0,029 mg/l
	- symbol znaku wyboru na wyświetlaczu oznacza, że urządzenie nie wykryło alkoholu; wskazanie to dodatkowo potwierdza zielona dioda LED
	od 0,030 mg/l
	- symbol "x" na wyświetlaczu oznacza, że urządzenie wykryło alkohol; wskazanie to dodatkowo potwierdza czerwona dioda LED
	od 2,5 ml/l
	- przekroczenie zakresu pomiarowego
Standardowy pobór próbki	pobór próbki rozpoczyna się automatycznie po osiągnięciu minimalnej objętości lub ustawionego czasu wdmuchiwania powietrza. Test pasywny przeprowadzić z lejkiem lub bez niego. Pobór próbki można uruchomić ręcznie, podczas gdy badana osoba wdmuchuje powietrze do lejka.
Wyświetlanie wyników testów	po ok. 2 sekundach (dla stężenia 0-0,029 mg/l); po ok. 6 sekundach (dla stężenia np. 0,5 mg/l, w temperaturze pokojowej).
wymiary (szer. x wys. x gł.), waga	ok. 63 x 219 x 41 mm, ok. 245 g razem z lejkiem i bateriami

obudowa	odporne na uderzenia tworzywo ABS/PC
odporność na wibracje i uderzenia	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60068-2-64
przeglądy serwisowe	co 24 miesiące