

Aparat AERIS Confort II z maską OptiPro i butlą kompozytową 6,8l/300bar z zaworem

<https://sklep.arpapol.pl/aparaty-powietrzne/1285-aparat-powietrzny-aeris-typ-2-z-butla-kompozytowa.html>

Nr referencyjny: **AERISII/BK6,8L/4,6KG**

Informacje

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

Norma: EN 137:2006 Typ 2, SOLAS, MED, IMO, MSC, ISO 23261-3



Opis produktu

Aparat powietrzny FENZY AERIS CONFORT typ 2 to zintegrowany aparat powietrzny z otwartym obiegiem powietrza marki Honeywell Respiratory Safety Products. Aparat powietrzny jest zgodny z wymaganiami najnowszego standardu EN 137, Typ 2. Jego kluczowe cechy to komfort, budowa modułowa i bezpieczeństwo.

Skład zestawu:

- aparat powietrzny Aeris Confort II
- maska OptiPro
- butla kompozytowa 6,8 l

Komfort użytkowania zapewniają:

- kompozytowy, ergonomiczny noszak
- trzy uchwyty do przenoszenia oraz punkt mocowania do liny ratowniczej
- wygodne pasy barkowe i pas biodrowy wykonany z włókien aramidowych
- idealne rozłożenie masy aparatu na biodrach
- regulowane klamry szybkoszaciskowe pasów naramiennych
- uprząż łatwa w utrzymaniu czystości

Budowa modułowa uwzględnia kompatybilność z maską pełnotwarzową OptiPro, reduktor posiada wbudowane wyjście dla drugiego użytkownika umożliwiając dostarczenie powietrza do kaptura ucieczkowego dla osoby ewakuowanej, maski pełnotwarzowej lub do podłączenia systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych.

Bezpieczeństwo zapewniają:

- uprząż i pasy wykonane z rozciągliwego włókna aramidowego zgodnie z najnowszymi wymaganiami określonymi w standardzie En 137 Typ 2

- gwizdek alarmu połączony z manometrem za pomocą antystatycznego elastycznego przewodu HP/MP
- reduktor HP/MP z zaworem bezpieczeństwa

Dane techniczne:

- manometr pneumatyczny wysokiego ciśnienia: 0-400 bar, manometr, fotoluminescencyjny, gumowe zabezpieczenie i zintegrowany gwizdek alarmu
- aktywacja alarmu: 55 +/- 5 bar
- głośność alarmu: 90 dBA
- zakres temperatur w jakich działa aparat: -30°C / +60°C