

Aparat powietrzny ProPak-FX-EZ FLO-SDC-(V2) Scott

<https://sklep.arpapol.pl/aparaty-powietrzne/4048-aparat-powietrzny-propak-fx-scott.html>

Nr referencyjny: **2031991**



Opis produktu

Autonomiczny aparat powietrzny ProPak-FX został zaprojektowany dla ratowników profesjonalnych jednostek ratowniczo-gaśniczych i oferuje niezrównaną skuteczność działania oraz komfort użytkowania dzięki regulowanej płycie tylnej oraz ruchomemu pasowi biodrowemu. Aparat ProPak-FX stosuje się z butlami z materiałów kompozytowych lub stali (200,300 lub 379 bar) oraz maskami AV3000HT, Vision 3, Vision AMS lub Promask PP.

Wszystkie aparaty oddechowe serii ProPak posiadają świadectwa potwierdzające zgodność z normą EN137:2006 Typ 2, zawierającą niezwykle wymagający test objęcia płomieniami, a także z dyrektywą europejską MED dopuszczającą stosowanie aparatu na rynku morskim.

- zgodność z normą EN137:2006 Typ 2 oraz dyrektywą MED
- zaprojektowany dla ratowników JRG
- wytrzymała płyta noszaka i regulowana płyta tylna
- możliwość szybkiego demontażu systemu pneumatycznego
- łatwa eksploatacja i obsługa serwisowa
- waga bez butli: 3,4 kg
- waga z maską bez butli: 4 kg
- długość: 630 mm
- szerokość: 285 mm
- głębokość z butlą 6l/200 bar: 220 mm
- możliwość szybkiego dociągnięcia i dopasowania pasów naramiennych podczas noszenia aparatu
- regulowane, wyposażone w miękkie podkładki pasy naramienne
- Kevlarowe pasy oraz dodatkowe nakładki z materiału Pyrogard
- odbłaskowe wploty
- boczne podkładki na pasie dla zwiększenia komfortu
- obrotowy pas biodrowy
- regulowana płyta tylna dla wyższego komfortu użytkowania
- pas biodrowy wyposażony w dużą klamrę umożliwiającą łatwe operowanie w rękawicach dla szybkiego zakładania i zdejmowania aparatu

Główne elementy aparatu:

Kompaktowy, nadciśnieniowy automat dawkujący z mechanizmem wspomagającym z uchylną membraną, zapewniający niskie opory przy oddychaniu oraz szybką reakcję na zmiany w rytmie oddychania. Wyposażony w mechanizm aktywacji pierwszym wdechem oraz w mechanizm obejścia niewymagający przytrzymywania ręką.

Reduktor:

Reduktor pierwszego stopnia z niewymagającym regulacji sprężynowym mechanizmem tłokowym; wyjście zabezpieczone nadmiarowym zaworem bezpieczeństwa.

Węże:

Węże z końcówkami obrotowymi ze stali nierdzewnej. Wąż średniego ciśnienia: max. ciśnienie robocze 16 bar, min. ciśnienie przebicia 80 bar. Wąż wysokiego ciśnienia: max. ciśnienie robocze 450 bar, min. ciśnienie przebicia 800 bar.

Wskaźnik ciśnienia z gwizdkiem ostrzegawczym

Wskaźnik typu Bourdon z szybką poliwęglanową odporną na uderzenia i wysoką temperaturę.

Komunikacja:

Urządzenie do komunikacji radiowej Sabrecom2 umożliwia podłączenie do wszystkich masek Scott mikrofonu oraz słuchawki. Sabrecom2 spełnia wymagania normy europejskiej EN136 klasa 3 w zakresie odporności na płomienie i promieniowanie cieplne.

Konfiguracja:

Aparat ProPak-FX jest dostępny w wielu opcjach konfiguracji. Wersja DUO umożliwia pracę z dwoma butlami, złącze SDC umożliwia rozłączanie węża średniego ciśnienia, trójnik Y2C oraz złącze AC umożliwia podłączenie drugiej maski oraz zasilanie powietrzem podczas dekontaminacji. Istnieje także możliwość zastosowania szybkozłącza QC do podłączenia butli oraz złącza FF do szybkiego ładowania butli.