

Rękawice strażackie SAFE GRIP 3 - mankiet

Rozmiar:

<https://sklep.arpapol.pl/bojowe/201-rekawice-strazackie-safe-grip-3---mankiet.html>

Cena: **575,64 zł** brutto

575,64 zł za szt.

Nr referencyjny: **142750**

Inne kombinacje produktu:

Rozmiar	cena netto	cena brutto
7	468,00 zł	575,64 zł
8	468,00 zł	575,64 zł
9	468,00 zł	575,64 zł
10	468,00 zł	575,64 zł
11	468,00 zł	575,64 zł
12	468,00 zł	575,64 zł



Opis produktu

Nowe rękawice bojowe, strażackie SAFE GRIP 3 łączą w sobie jeszcze lepsze właściwości ochronne z innowacyjnym i dynamicznym wyglądem. Gwarantują ochronę dłoni, zwiększony komfort noszenia i zapewniają strażakom doskonałą zręczność. SAFE GRIP 3 zostały certyfikowane zgodnie z normą europejską EN 659:2008 i spełniają najwyższe wymagania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Imponują najwyższą w swojej klasie ochroną przed promieniowaniem cieplnym i płomieniami oraz optymalną izolacją przed zimnem. Membrana Gore-Tex® X-Trafit gwarantuje jednoczesną wodoodporność oraz oddychalność rękawicy.

Zalety rękawic bojowych SAFE GRIP 3 :

- Optymalne dopasowanie do dłoni - ergonomiczny krój ułatwia chwytanie przedmiotów
- Precyzja ruchów i najwyższy poziom ochrony dłoni strażaka
- Niezapotykana czułość dotyku - elastyczne zakładki na palcach

Struktura materiału SAFE GRIP :

Warstwa zewnętrzna (grzbiet: połączenie wyselekcjonowanych tkanin aramidowych charakteryzujących się bardzo wysoką wytrzymałością na uderzenia, płomień i promieniowanie cieplne oraz odpornością na substancje chemiczne; dłoń: Nomex® w powlekanii silikonowo-węglowym, materiał paraaramidowy oraz nowa domieszka składników mineralnych gwarantują doskonały komfort noszenia, maksymalną odporność na zużycie oraz doskonałą chwytność na śliskich

i wilgotnych powierzchniach)
Membrana (wodoodporna i oddychająca wkładka z Gore-Tex ® X-Trafit)
Warstwa wewnętrzna (odporna na przetarcia i przecięcia oraz promieniowanie cieplne i płomienie kombinacja dzianiny Nomex Kevlar ®)

Dane techniczne:
Kolor materiału zewnętrznego granatowy
Długość ok. 350 mm
Dostępne rozmiary 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
Możliwość prania do 60°C

Poziom ochrony zgodnie z EN 659:2008

Parametr	Wynik
Odporność na ścieranie (EN 389)	4
Odporność na przecięcie (EN 388)	4
Odporność na rozdarcie (EN 388)	4
Odporność na przebicie / przekłucie (EN 388)	3
Odporność na płomienie (EN 407)	4
Odp. na konwekcyjne promieniowanie cieplne (EN 367/407)	
Odp. na radiacyjne promieniowanie cieplne (EN ISO 6942)	
Odporność na kontakt z gorącymi powierzchniami (EN 702)	
Kurczliwość (ISO 17493)	
Zręczność manualna (EN 420)	4
Łatwość zdjęcia rękawic (EN ISO 20344)	
Przepuszczalność wodna (EN 344-1)	
Przepuszczalność płynów (ISO 15383)	
Przepuszczalność chemiczna (EN 368)	