

Kabina dekontaminacyjna dla ratowników (duża)

<https://sklep.arpapol.pl/dekontaminacja/2221-kabina-dekontaminacyjna-dla-ratownikow-duza.html>

Cena: **17 219,14 zł** brutto

17 219,14 zł za szt.

Nr referencyjny: **PKND**



Opis produktu

Kabiny pneumatyczne produkowane są na potrzeby zespołów i sił szybkiego reagowania w akcjach ratunkowych i pomocniczych dla sztabów kierowniczych w terenie, szpitali polowych, na wypadek skażeń itp. Przeznaczone są głównie do dekontaminacji ratowników pracujących w kombinezonach ochronnych.

Konstrukcja

Kabina pneumatyczna o konstrukcji opartej na 4 przesłach pneumatycznych rozpieranych rurami dmuchanymi. Posiada ona jedną komorę pneumatyczną wyposażoną w zawór wlotu/wylotu powietrza i zawór bezpieczeństwa. Kabinę można nadmuchać przy pomocy butli powietrznej, pompki elektrycznej (230/12V) lub pompki nożnej. Każda kabina wyposażona jest w 2 leżące naprzeciw siebie wejścia – wyjścia oraz specjalny rękaw do prowadzenia odkażania z zewnątrz kabiny. Zamknięcie wejścia na zamek błyskawiczny. Wewnątrz kabiny wykonany jest system natryskowy do dekontaminacji. Przyłączy do systemu STORZ 25 wyprowadzone jest na zewnątrz kabiny. Kabina wyposażona jest w specjalny rękaw do wyprowadzenia węża na wodę skażoną na zewnątrz kabiny.

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne: 2,0 x 3,0 x 2,6 [m]

Wymiary wewnętrzne: 1,6 x 2,6 x 2,2 [m]

Jedna komora pneumatyczna.

Możliwość dekontaminacji jednocześnie dwóch ratowników w dwóch komorach odkażających.

Dwa układy natryskowe z 5 dyszami każdy oraz zintegrowaną szczotką ręczną podłączoną do systemu wodnego i złączem strażackim typu STORZ 25. umożliwiają oddzielne podawanie środka odkażającego i wody do jego zmycia z kombinezonu ratownika

Istnieje możliwość wykonania kabiny w innym kształcie i wymiarach.

Projekt dużej kabiny dekontaminacyjnej:

**Materiał**

Powłoka zewnętrzna i podłoga kabiny wykonane są z tkaniny poliestrowej pokrytej dwustronnie polichlorkiem winylu w mieszanke z poliuteranem typu SCANTRAP, charakteryzujących się niepalnością, odpornych na UV i procesy starzenia. Szkielet pneumatyczny wykonany jest z gazoszczelnej 5-warstwowej tkaniny zbrojonej siatką poliestrową, powleczonej scantarpem, odpornej na UV, starzenie, uszkodzenia mechaniczne. Zakres temperatur użytkowania namiotu pneumatycznego -35st.C - +70st.C

Standardowe kolory: pomarańczowy, khaki, żółty, niebieski. Na specjalne zamówienie możliwe inne wersje kolorystyczne.

W zestawie znajduje się następujące wyposażenie:

- ☒ pokrowiec z uchwytami
- ☒ śledzie i linki mocujące
- ☒ komplet naprawczy.

Wyposażenie dodatkowe: (dostępne jako opcja)

- ☒ pompa z węzłem do odprowadzenia wody skażonej z kabiny
- ☒ zbiornik na wodę skażoną 1000litrów.
- ☒ nagrzewnica wody z układem podającym środek dekontaminacyjny
- ☒ system oświetlenia kabiny (IP 54)