

Standard wyposażenia do dekontaminacji wstępnej

<https://sklep.arpapol.pl/dekontaminacja/2790-standard-wyposazenia-do-dekontaminacji-wstepnej.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **SWDDW**



Opis produktu

Zestaw z ubraniem podekontaminacyjnym zawierający podstawowe ubranie zastępcze dla osób po procesie dekontaminacji.

W skład podstawowego zestawu wchodzi:

- poncho z kapturem, z tworzywa szt., nieprzemakalne/wodoodporne, ocieplone włókniną - 1szt.
- slipy bawełniane (majtki) - 1szt.
- skarpetki dziane elastyczne w rozmiarze uniwersalnym - 1 para
- buty z tworzywa sztucznego bez piąty (np sandały plażowe) - 1 para
- półmaska ochronna na twarz - 1szt.
- wilgotny ręcznik z włókniny o powierzchni 0,5 m2, - 2 szt
- wilgotna rękawica higieniczna do przemywania odsłoniętych części ciała, - 4 szt
- opaski identyfikacyjne oznakowane indywidualnym numerem - 2szt.
- worek z tworzywa sztucznego na skażoną odzież i odpady (pojemność minimum 100 l, zamykany oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski - 1szt.
- worek z tworzywa sztucznego na przedmioty osobiste (pojemność minimum 20 l, zamykany - 1 szt.
- oznakowany indywidualnym numerem identycznie jak opaski) - 1szt.
- rękawiczki jednorazowe nitrilowe - 1 para

Kompletny zestaw zapakowany jest w szczelnie zamknięty worek z tworzywa sztucznego.

Zestaw produkowane rozmiarach:

- wymiar „S” - 5 szt.
- wymiar „L” - 25 szt.
- wymiar „XL” - 5 szt.
- wymiar „XXL” - 5 szt.

Razem: 40 kpl.

Dodatkowo oferujemy 3 szt. nożycz do ubrań (w cenie całego zamówienia)

Na specjalne zamówienie możliwa jest dowolna konfiguracja zestawu.

Opcja: Dezaktywator bojowych środków trujących

Produkt dostarczany w postaci specjalnego proszku, zapakowany razem z jednorazową maską i rękawicą. Proszek stosowany jest na osłonięte miejsca ciała, narażone na kontakt z BST. Trwałość: 5 lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia trwałości po wykonaniu kontroli w serwisie naszej firmy.

Namiot - miejsce do rozbierania /typ GR 4-D/

Namiot szybko – rozkładalny siłami maksymalnie 4 osób o powierzchni 32 m2 z przepierzeniem mocowanym wzdłuż osi dłuższej. Przystosowany do podłączenia ogrzewania i oświetlenia.

Parametry charakterystyczne:

Namiot o konstrukcji mechanicznej ze stelażem wewnętrznym. Czas sprawiania bez osprzętu maksymalnie 5 minut, przez maksymalnie 4 osoby.

- powierzchnia namiotu po złożeniu wynosi max. 5% powierzchni rozłożonej, masa maksymalna spakowanego namiotu w opakowaniu transportowym 150 kg,
- wytrzymałość na obciążenie śniegiem 2 kg/m2,
- wytrzymałość na wiatr o prędkości min. 80 km/h wiejący prostopadle do osi dłuższej namiotu,
- poszycie namiotu wykonane z tkaniny o następujących parametrach:
- wytrzymałość na rozciąganie w osnowie i wтку: 115 daN/5 cm;
- wytrzymałość na rozdzielanie w osnowie i wтку: 3 daN.
- rama nieporowata, nie wykazuje właściwości korozyjnych,
- namiot wyposażony jest w kurtynę podłużną umożliwiającą organizację przebieralni dla kobiet i mężczyzn,
- namiot dostosowany do wyposażenia w dwupunktową instalację oświetleniową w wykonaniu bryzgoszczelnym (IP 54) zapewniającą równomierne oświetlenie namiotu zasilaną napięciem 230 V,
- gwarancja 1000 krotnego rozłożenia bez pogorszenia parametrów użytkowych.

Możliwość rozłożenia i funkcjonowania w każdych warunkach pogodowych. Zakres temperatur pracy od - 30 st. C do + 50 st. C.

Nagrzewnica powietrza do namiotu o powierzchni od 21 do 48 m2

1. Nagrzewnica o mocy do 29kW
 2. Filtr podgrzewany
 3. Adapter do rękawa D=350 mm /OPCJA/
 4. Rękaw D=350 mm 6 mb /OPCJA/
 5. Termostat na kablu 10 mb
 6. Rura kominowa z daszkiem
- Nagrzewnice przystosowane do ogrzewania namiotów w warunkach polowych.

Oświetlenie namiotu

Oprawa (IP 54) z poliwęglanu ze świetłówką o mocy 36 W przystosowana do zawieszenia w namiocie. Każda lampa zakończona gniazdem z jednej strony i przewodem z wtyczką z drugiej strony aby można było je łączyć. Zasilanie 230 V/50Hz. Ilość światła generowana przez 1 lampę odpowiada 2,5 standardowym żarówkom 100W, przy prawie 60% mniejszym zużyciu energii elektrycznej! Parametr ten ma bardzo duże znaczenie w przypadku zasilania urządzeń z agregatu prądotwórczego!

Ważne: Porównanie wartości katalogowych strumienia świetlnego pojedynczego źródła światła bez oprawy, dla poszczególnych źródeł:

a. świetłówka Master TL-D 36W	- 3350 lumenów; pobór mocy 36W
b. żarówka E27 100W	- 1340 lumenów; pobór mocy 100W
c. żarnik halogenowy HL 100W	- 1550 lumenów; pobór mocy 100W

/dane wg katalogu firmy Philips/

Megafon

Tuba elektroakustyczna doreczna - megafon o mocy 20W, zasięg ok.800m, zasilanie bateria R14 -8szt. wbudowana syrena, mikrofon na przewodzie lub też możliwość zawieszenia go bezpośrednio na tubie, kolor: popielato-niebieski. Cena netto /bez baterii/:

Termin realizacji:
Zestawy dekontaminacyjne: 3 tygodnie od daty zamówienia
Namiot z osprzętem: do 4 tygodni od daty zamówienia.