

Detektor GasAlert Quattro CH₄/O₂/H₂S/CO

<https://sklep.arpapol.pl/detektory-wielogazowe/1858-detektor-gasalertquattro-o2-lel-co-h2s.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **BW-QT-XWHM-R-Y-EU**



Opis produktu

Solidny i niezawodny detektor czterech gazów GasAlert Quattro łączy w sobie szeroki wachlarz funkcji z prostą obsługą za pomocą jednego przycisku. Dzięki elastycznym opcjom zasilania GasAlert Quattro jest zawsze gotowy do pracy. Na graficznym wyświetlaczu LCD wyświetlane są czytelne ikony przedstawiające informacje robocze, takie jak testy i stan kalibracji, umożliwiające uproszczone kontrole w terenie. System IntelliFlash zapewnia stałą zdalną wizualną kontrolę prawidłowego działania detektora. Modele GasAlert Quattro uzyskały Europejską Aprobatację Techniczną i są zgodne z dyrektywą MED.

Standardowe cechy produktów BW:

- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym stężeń gazów na wyświetlaczu LCD pracującym w trybie ciągłym
- Zwarta i lekka konstrukcja powoduje, że jest wygodny w noszeniu
- Wodoodporność
- Prosta, automatyczna kalibracja; kompatybilność ze stacją bazową MicroDock II przeznaczoną do automatycznego testowania i kalibracji
- Funkcja pełnego autotestu działania czujników, stanu naładowania akumulatora, ciągłości obwodów elektrycznych oraz alarmów dźwiękowych/wizualnych przy każdym uruchomieniu urządzenia
- Jasno świecące, szerokokątne listwy alarmowe
- Odporna na wstrząsy obudowa
- Wygodne zarządzanie wszystkimi urządzeniami za pomocą oprogramowania Fleet Manager II

Dodatkowe cechy detektora GasAlert Quattro:

- Zasilany zestawem akumulatorów wielokrotnego ładowania lub zestawem 3 baterii alkalicznych AA
- Obsługa jednym przyciskiem i przejrzysty interfejs użytkownika minimalizują potrzebę szkolenia
- Możliwość wszechstronnego rejestrowania danych i zdarzeń
- System IntelliFlash potwierdza prawidłowość działania i zgodność z przepisami; jego sygnalizacja jest przekazywana zarówno użytkownikowi, jak i pracownikom nadzoru na odległość do 6,1 m
- Zwiększona odporność na powszechne przemysłowe gazy wyzwalające fałszywe alarmy, takie jak metanol i etanol (czujniki CO i H₂S)
- Proste, zrozumiałe informacje w postaci ikon na wyświetlaczu
- Sprawdzone w terenie czujniki SureCell charakteryzują się bezprecedensową skutecznością nawet w najtrudniejszych warunkach otoczenia

Dane techniczne czujników

Gaz	Zakres pomiarowy	Dokładność pomiaru
H2S	0-200 ppm	0,1 ppm
CO	0-1000 ppm	1 ppm
O2	0-30,0%	0,1%
Gazy palne	0-100% DGW 0-5,0% obj.	1% 0,1%

Dane techniczne detektora GasAlert Quattro

Wymiary 13,0 x 8,1 x 4,7 cm

Masa - 316 g (z zestawem akumulatorów)
- 338 g (z zestawem baterii alkalicznych)

Temperatura Od -20 do +50°C

Wilgotność Wilgotność względna 10-100% (bez kondensacji)

Alarmy - Wizualny, wibracyjny, dźwiękowy (95 dB)

- Poziom niski, wysoki, STEL (NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe), TWA (NDS najwyższe dopuszczalne stężenie), OL (przekroczenie zakresu)