

Miernik GasAlert Quattro EX,O₂,H₂S,CO bateryjny

<https://sklep.arpapol.pl/detektory-wielogazowe/4323-miernik-gasalert-quattro-exo2h2sco-bateryjny.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **QT-XWHM-A-Y-EU**



Opis produktu

GasAlert Quattro to solidny i niezawodny detektor czterech gazów, który łączy w sobie szeroki wachlarz funkcji z prostą obsługą za pomocą jednego przycisku. Dzięki elastycznym opcjom zasilania GasAlertQuattro jest zawsze gotowy do pracy. Na graficznym wyświetlaczu LCD wyświetlane są czytelnie ikony przedstawiające informacje robocze, takie jak testy i stan kalibracji, umożliwiające uproszczone kontrole w terenie. System IntelliFlash zapewnia stałą zdalną wizualną kontrolę prawidłowego działania detektora. Modele GasAlertQuattro uzyskały Europejską Aprobataę Techniczną i są zgodne z dyrektywą MED.

- wymiary: 13 x 8,1 x 4,7 cm
- masa: 338 g z zestawem baterii alkalicznych
- temperatura: od -20 do +50°C
- alarmy: wizualny (6 czerwonych diod LED), wibracyjny, dźwiękowy (95 dB), poziom niski, wysoki, STEL (NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe), TWA (NDS najwyższe dopuszczalne stężenie), OL (przekroczenie zakresu)
- testy: sprawność czujnika, obwody elektryczne, stan naładowania baterii i dźwiękowe/wizualne alarmy po uruchomieniu, ciągła kontrola baterii i czujnika
- pompka: kompatybilność z ręczną pompką do pobierania próbek
- czas pracy baterii: baterie alkaliczne AA - 14 godz. (od +20 do 50°C)
- sygnał dźwiękowy potwierdzający prawidłowe działanie detektora
- błyskanie potwierdzające bezpieczeństwo
- ustawianie częstotliwości alarmów STEL
- wł/wył. czujnika
- zatrząskiwanie alarmów
- tryb pracy bezpieczny
- wymuszona kalibracja
- automatyczne zerowanie przy włączeniu
- obracanie ekranu
- pomiar gazów palnych (%DGW lub procentowa objętość metanu)
- stężenie gazu kalibracyjnego ustalone przez użytkownika
- wymuszanie testu oraz kalibracji
- wybór języka (spośród pięciu)
- własny komunikat podczas uruchamiania
- częstotliwość rejestrowania danych
- minimalizacja kosztów i szkolenia dzięki obsłudze jednym przyciskiem
- sprawdzone w terenie czujniki SureCell charakteryzują się bezprecedensową skutecznością nawet w najtrudniejszych warunkach otoczenia

- wyświetlanie w czasie rzeczywistym stężeń gazów na wyświetlaczu LCD pracującym w trybie ciągłym
- zwarta i lekka konstrukcja, wygoda użytkowania
- prosta, automatyczna kalibracja; kompatybilność ze stacją bazową MicroDock II przeznaczoną do automatycznego testowania i kalibracji
- funkcja pełnego autotestu działania czujników, stanu naładowania baterii, ciągłości obwodów elektrycznych i alarmów dźwiękowych/wizualnych po uruchomieniu urządzenia oraz ciągłe testowanie czujników
- jasno świecące, szerokokątne listwy alarmowe
- odporna na wstrząsy obudowa
- zasilany zestawem akumulatorów wielokrotnego ładowania
- obsługa jednym przyciskiem i przejrzysty interfejs użytkownika minimalizują potrzebę szkolenia
- możliwość wszechstronnego rejestrowania danych i zdarzeń
- system IntelliFlash potwierdza prawidłowość działania i zgodność z przepisami, jego sygnalizacja jest przekazywana zarówno użytkownikowi jak pracownikom nadzoru na odległość do 6,1 m
- zwiększona odporność na powszechne przemysłowe gazy wyzwalające fałszywe alarmy, takie jak metanol i etanol (czujniki CO i H2S)
- proste, zrozumiałe informacje w postaci ikon na wyświetlaczu
- sprawdzone w terenie czujniki SureCell charakteryzują się bezprecedensową skutecznością nawet w najtrudniejszych warunkach otoczenia