

Detektor gazów wybuchowych AZ7291

<https://sklep.arpapol.pl/detektory-wielogazowe/4332-detektor-gazow-wybuchowych-az7291.html>

Cena: **598,00 zł** brutto

598,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **AZI-7291**



Opis produktu

Miernik przeznaczony do kontroli szczelności instalacji gazowej, wykrywania i lokalizacji uszkodzeń instalacji oraz urządzeń gazowych, kontroli szczelności butli z gazem płynnym itp.

Prosty sposób obsługi pozwala na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie nieszczelności. Urządzenie posiada sygnalizację akustyczną oraz optyczną, sześciostopniową skalę diodą wykrycia nieszczelności. Jeżeli sytuacja tego wymaga, aby próba była przeprowadzona w ciszy lub hałas z otoczenia jest za wysoki, że może utrudniać usłyszenie sygnalizacji akustycznej, badanie można wykonać przy użyciu słuchawek.

- precyzyjny sensor półprzewodnikowy firmy Figaro
- szerokie spektrum wykrywanych gazów: metan, propan, butan i ich mieszaniny
- funkcja automatycznej kalibracji
- sześciostopniowy wskaźnik diodowy LED
- czas ekspozycji gazu < 10 sekund
- wysoki próg czułości 40 ppm
- akustyczno-optyczna sygnalizacja wykrycia nieszczelności
- możliwość podłączenia słuchawek
- elastyczna sonda o długości 450 mm
- automatyczne zerowanie i auto test podczas włączania
- funkcja odcięcia zasilania po 10 min bezczynności
- spełnia wymagania ITS
- zakres pomiarowy dla metanu: 40 ~ 640 ppm
- zakres pomiarowy dla propanu: 40 ~ 640 ppm
- czułość dla metanu: 40 ppm
- czułość dla propanu: 40 ppm
- jednostki pomiarowe: ppm
- czas przygotowania do pracy: < 60 sekund
- czas ekspozycji gazu: < 10 sekund
- sygnalizacja: akustyczna, diodowa
- wskaźniki: 6 diod LED
- waga z bateriami: 340 g
- wymiary: 175 x 70 x 38 mm
- gniazda: typu Jack do podłączenia słuchawek

- baterie: 4 x 1.5 V DC baterie alkaliczne, typ AA
- zasilacz sieciowy: 100 ~ 240 V AC, 50/60 HZ ÷ 9.0V DC 1.0A
- samoczynny wyłącznik zasilania: po 10 minutach bezczynności
- warunki pracy: -5 ~ +50°C; 5 ~ 99% RH bez kondensacji
- warunki składowania: -20 ~ +50°C bez baterii; <95% RH bez kondensacji
- kompatybilność elektromagnetyczna: Znak CE
- walizka: plastikowa