

Motopompa EPH 50 do wody czystej

<https://sklep.arpapol.pl/do-wody-czystej/522-motopompa-eph-50-do-wody-czystej.html>

Cena: **1 453,81 zł** brutto

1 453,81 zł za szt.

Nr referencyjny: **8895101**



Opis produktu

Pompa przeznaczona jest do przepompowywania dużych objętości „czystej” wody gospodarczej ze stawów rybnych, zbiorników, toków wodnych i innych podobnych źródeł, do odpompowywania wód powodziowych z zatopionych piwnic lub w zatopionych obszarach, gdzie istnieje konieczność szybkiego, niezawodnego i skutecznego przepompowania dużej ilości wody.

Dane techniczne:

- Oznaczenie typowe - Heron EPH 50
- Silnik - zapłon iskrowy (benzynowy), czterosuwowy, jednocylindrowy z rozrządem OHV, typ ST170
- Zapłon - T.C.I. (tranzystorowy, bezkontaktowy)
- Chłodzenie - wymuszone powietrzem
- Pojemność skokowa cylindra - 173 ccm
- Stosunek sprężania - 8,5:1
- Maksymalna moc silnika - 5,5 HP (4000w) / 4000 min⁻¹
- Typ paliwa - benzyna bezołowiowa min. 95 oct.
- Zużycie - ok. 0,34 l/kWh przy 75% obciążeniu
- Rozruch - ręczny
- Objętość zbiornika - 3,6 l
- Objętość oleju w silniku - 0,6 l
- Świeca zapłonowa - Brisk - JR19, Champion - RJ19LM lub ich odpowiednik
- Wymiary (wysokość x szerokość x długość) - 47 x 38 x 37 cm
- Namierzona moc akustyczna - 92 dB(A)
- Gwarantowana moc akustyczna - 93 dB(A)
- Ciężar (bez napełnień) - 24 kg
- Maks. wysokość ssania - 7 m
- Maks. wysokość wypychania - 28 m
- Maks. objętość transportowa - 600 l / min
- Średnica gardzieli wejściowej/wyjściowej - 2" (50 mm)
- Wyposażenie nadstandardowe - Czujnik olejowy