

Agregat prądotwórczy Fogo FH 9000TRE 7,7 kVa 3~ Honda

<https://sklep.arpapol.pl/fogo/4268-agregat-pradotworczy-fogo-fh-9000tre.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **FH9000TRE**



Opis produktu

Agregat prądotwórczy Fogo FH 9000 TRE:

- regulacja napięcia $\pm 1,5$ % na każdej fazie
- niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- prąd startowy prądnicy 300%
- klasa izolacji prądnicy: H
- stopień ochrony prądnicy IP23
- czas pracy na zbiorniku (moc 75%): 16,7 h
- obniżony poziom hałasu Lwa z 97 do 96 dB(A)
- profil ramy 38 mm
- częstotliwość: 50 Hz
- napięcie: 400 / 230 V
- moc 3~ maks. / znam. 8,5 kVA / 7,7 kVA
- prąd znamionowy 3~ 11,2 A
- moc 1~ maks. / znam. 5,0 kW / 4,5 kW
- prąd znamionowy 1~ 19,6 A
- silnik: Honda
- model: GX390
- pojemność: 389 cm³
- chłodzenie: powietrze
- cylindry: 1
- takt: 4
- miska oleju: 1,1 l
- rozruch: manualny + rozrusznik
- paliwo: benzyna
- zbiornik: 45 l
- spalanie (moc 75%): 2,7 l/h
- hałas LWA: 96 dB(A)
- waga: 100 kg
- długość: 790 mm
- szerokość: 580 mm

- wysokość: 650 mm

Wyposażenie standardowe:

- cyfrowy AVR
- gniazdo 400 V 16 A
- gniazdo 230 V 16 A
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- czujnik poziomu oleju
- tłumik z przyłączem węża do spalin
- akumulator

Normy i Dyrektywy:

- 2000/14/WE - Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE - Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE - Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE - Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

KOSZTY TRANSPORTU USTALANE INDYWIDUALNIE!!!