

F 3001iS Agregat prądotwórczy benzynowy

<https://sklep.arpapol.pl/fogo/4966-f-3001is-agregat-pradotworczy-benzynowy.html>

Cena: **3 893,00 zł** brutto

3 893,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **F3001IS**

Informacje

Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.



Opis produktu

Agregat prądotwórczy benzynowy F 3001 iS

Zapewnij sobie niezależność energetyczną z naszym nowoczesnym agregatem prądotwórczym F 3001 iS. Ten kompaktowy i wydajny generator został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi, niezawodności i oszczędności paliwa. Oto kilka kluczowych cech, które sprawiają, że F 3001 iS to doskonały wybór:

Cechy charakterystyczne:

- Stabilna częstotliwość 50 Hz: Zapewnia ciągłość zasilania na poziomie zgodnym z normami elektrycznymi.
- Inwerterowa technologia: Dzięki tej zaawansowanej technologii masz pewność, że generowany prąd jest stabilny i idealny dla urządzeń elektronicznych.
- Stabilizacja napięcia $\pm 1\%$: Precyzyjne utrzymanie napięcia na poziomie $\pm 1\%$, co gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność podłączonych urządzeń.
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 3\%$: Minimalne zniekształcenia harmoniczne zapewniają ochronę dla urządzeń elektronicznych.
- Ultra cichy 91 dB(A): Pracuj w ciszy, dzięki niskiemu poziomowi hałasu generowanego przez nasz agregat.
- Tylko 25 kg: Kompaktowa konstrukcja i niska masa ułatwiają przenoszenie i przechowywanie generatora.

- Oszczędzanie paliwa: Inteligentna funkcja automatycznej redukcji obrotów wraz ze spadkiem obciążenia pozwala na efektywne wykorzystanie paliwa, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie.
- Funkcja łączenia dwóch agregatów: Potężniejsza moc dzięki możliwości łączenia dwóch generatorów w jeden zespół prądotwórczy.
- **Funkcja ładowania akumulatora: Dodatkowa funkcjonalność do ładowania akumulatorów, przydatna w różnych sytuacjach.**

Wposażenie standardowe:

- 2 gniazda 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Lampka niskiego poziomu oleju**

Parametry techniczne:

- Częstotliwość: 50 Hz
- Napięcie: 230 V
- Moc maksymalna: 2,5 kW
- Moc znamionowa: 2,3 kW
- Prąd znamionowy: 10 A
- Silnik: Rato R 120-Vi
- Pojemność: 122 cm³
- Chłodzenie: Powietrze
- Cylindry: 1
- Takt: 4
- Miska oleju: 0,38 L
- Rozruch: Manualny
- Paliwo: Benzyna
- Zbiornik: 4,5 L
- Spalanie (moc 50 / 100 %): 0,9 / 1,5 L / h
- Hałas: 91 dB(A)
- Waga: 25 kg
- Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość): 520 mm x 320 mm x 460 mm