

Zestaw do pożarów kominów Chimney Snuffer TFT

<https://sklep.arpapol.pl/glowna/4668-zestaw-do-pozarow-kominow-chimney-snuffer-tft.html>

Cena: **6 765,00 zł** brutto

6 765,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **A3830-BF**

Informacje

Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie!



Opis produktu

Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie!

Zestaw kominowy TFT Chimney Snuffer jest sprzętem gaśniczym stosowanym przez jednostki straży pożarnej w USA od wielu lat. Wybitna skuteczność opiera się na podaniu małej ilości silnie rozdrobnionej wody pod postacią areozolu bezpośrednio w obszar spalania wewnątrz przewodu kominowego.

Wydajność głowicy	2,5 l/min - 150 l/h
Ciśnienie robocze głowicy	4 bary
Długość węża	7,6 m
Waga głowicy	2,3 kg
Waga zestawu	6,8 kg - bez nasady STORZ C

Skład zestawu:

- Głowica wyposażona w zestaw dysz wodnych
- Wąż gumowy 25 mm
- Zawór liniowy

Metoda użycia:

Zastosowanie zestawu kominowego TFT Chimney Snuffer powinno zostać uprzedzone sumiennie przeprowadzonym rozpoznaniem badającym możliwość skutecznego i bezpiecznego użycia.

Użycie zestawu kominowego opiera się na aplikacji głowicy przytwierdzonej do gumowego węża pożarniczego od szczytu komina w dół. Przed opuszczeniem głowicy wąż powinien być nawodniony, co zabezpieczy go przed przepaleniem od promieniowania ciepłego tłących się sadz.

Głowicę z otwartym przepływem wody należy zdecydowanym ruchem obniżyć, aż do osiągnięcia dna lub przejścia przez obszar w którym płoną sadze, a następnie wyciągnąć nie zamykając zaworu. Procedurę można powtórzyć po upewnieniu się, że obecna wewnątrz komina woda w postaci cieczy odparowała - obserwowalne znaczne zmniejszenie objętości gazów opuszczających komin.

Środki zabezpieczające:

Strażacy pracujący przy ujściu komina oraz obecni przy otwartym piecu lub wyczystce powinni posiadać odizolowane od atmosfery drogi oddechowe z powodu obecności pary wodnej tłoczącej toksyczne produkty spalania.

Osoby bezpośrednio obsługujące zestaw kominowy Chimney Snuffer powinny ponadto zabezpieczyć ciało przez ubranie specjalne oraz dłonie poprzez rękawice strażackie, aby ochronić się przed poparzeniem nagrzanymi elementami oraz iskrami wydobywającymi się z komina.

Gorąca para wodna może penetrować tekstylne Środki Ochrony Indywidualnej strażaka, dlatego należy zwrócić uwagę na kierunek wiatru oraz przepływ gazów opuszczających przewód kominowy.

UWAGA!

- Wykorzystanie zestawu kominowego TFT Chimney Snuffer w sytuacji, gdy wewnątrz komina trwa spalanie płomieniowe może doprowadzić do zniszczenia urządzenia poprzez przepalenia węża, a tym samym podaniem dużej ilości wody w krótkim czasie. W takiej sytuacji, przed użyciem należy doprowadzić do zahamowania procesu spalania płomieniowego poprzez ograniczenie dostępu tlenu, zastosowanie proszku gaśniczego lub pośredniego efektu gaszenia mgły i pary wodnej
- Stosowanie dużej ilości wody do gaszenia pożarów sadzy w kominie może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji komina
- Obecna w trakcie gaszenia pożaru sadzy para wodna powoduje chwilowy, niewielki przyrost ciśnienia wewnątrz komina, co może skutkować przetłaczaniem spękaniami toksycznych produktów spalania do obszarów, w których mogą przebywać ludzie. Należy prowadzić analizę składu atmosfery i przewidywać konieczność ewakuacji ludności.