

Prądownica TFT BARREL do gaszenia pożarów traw i lasów

<https://sklep.arpapol.pl/glowna/4866-sklep-strazacki-pradownica-tft-barrel-do-gaszenia-pozarow-traw-i-lasow.html>

Cena: **549,00 zł** brutto

549,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **D1024FSS-BD1**



Opis produktu

Prądownica do gaszenia pożarów traw i lasów BARREL

Dysza Twister Barrel to doskonałe narzędzie dla strażaków, oferujące niezawodną wydajność i wszechstronność.

Została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi wymaganiami, aby spełniać oczekiwania profesjonalnych strażaków.

Dzięki swojej funkcjonalności, dysza umożliwia regulację przepływu w dwóch trybach: **37 i 90 litrów na minutę**,

co zapewnia elastyczność dostosowania do różnych warunków i zadań. Pracując przy ciśnieniu **7 bar**, dysza gwarantuje skuteczność działania.



Wyróżniające cechy prądownicy Barrel to przede wszystkim:

- **Regulowany przepływ:** 37 i 90 litrów na minutę
- Kompatybilność z roztworem piany, co zwiększa jej funkcjonalność w zwalczaniu pożarów
- Zębaty pierścień złączki wlotowej, który zapewnia pewne i solidne połączenie z węzem strażackim
- Brak zderzaka, co sprawia, że dysza jest bardziej zwarta i poręczna

Operatorzy mają pełną kontrolę nad dyszą dzięki możliwości obracania przedniej części lufy. pozwala to na wybór odpowiedniego trybu pracy, w tym: **wyłączenie**, **niski przepływ** w postaci strumienia prostego, **niski przepływ w postaci mgły wąskiej**, **wysoki przepływ** w postaci strumienia prostego oraz wysoki przepływ w postaci mgły. Taka różnorodność pozwala na optymalne dostosowanie dyszy do konkretnej sytuacji.



Prądownica BARREL NOZZLE TIP 1.0"BSP RED NO BUMPER to niezawodne narzędzie, które pomoże strażakom skutecznie działać w trudnych warunkach.

Dzięki swojej funkcjonalności i solidnej konstrukcji, ta dysza jest godnym zaufania partnerem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Specyfikacja techniczna:

Uchwyt pistoletowy	Brak
Projekt zaworu	Baffle typu Twist
Przepływ	37/90 litrów na minutę
Styl rozdzielania	Tylko końcówka
Styl złączki wlotowej	Zębaty
Rozmiar korpusu	25 mm
Obrotowa złączka wlotowa	Sztywna
Styl	Rozdzielane
Tryb ciśnienia	Jednostronny
Typ	Wybieralny
Ciśnienie robocze	7 bar
Waga	0.55