Hełm strażacki Gallet F1XF CNBOP

kod produktu:

https://sklep.arpapol.pl/helmy-strazackie/3444-helm-strazacki-gallet-f1xf-z-modulem-swietlnym.html

Cena: **0,00 zł** brutto

Nr referencyjny: **GF1XF**

Inne kombinacje produktu:

kod produktu	cena netto	cena brutto
GXL2122100300-RE35	0,00 zł	0,00 zł
GXM2122100300-RE35	0,00 zł	0,00 zł
GXL2122100300-BA35	0,00 zł	0,00 zł
GXM2122100300-BA35	0,00 zł	0,00 zł
GXL2122100200-RE35	0,00 zł	0,00 zł
GXM2122100200-RE35	0,00 zł	0,00 zł
GXL2122100200-BA35	0,00 zł	0,00 zł
GXM2122100200-BA35	0,00 zł	0,00 zł
GXM2122100200-VF16	0,00 zł	0,00 zł
GXL2122100200-VF16	0,00 zł	0,00 zł
GXM2122100200-YP16	0,00 zł	0,00 zł

Informacje

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 3431/2018 ważne do 20.11.2023



Opis produktu

Hełm strażacki F1 XF firmy MSA Safety w zintegrowany moduł oświetleniowy. Hełm F1 XF chroni głowę i twarz przed uderzeniami, ostrymi przedmiotami, stałymi, ciekłymi i korozyjnymi substancjami chemicznymi, stopionymi metalami, promieniowaniem cieplnym, ogniem. Kształt czaszy hełmu pozwala na stosowanie ochronników słuchu, w bardzo głośnym środowisku pracy np. przy prowadzeniu działań z użyciem piły łańcuchowej.

Opcje wyposażenia Hełmu Gallet F1XF:

- wizjer metalizowany (wersja podstawowa) lub przezroczysty
- kolor hełmu: czerwony lub biały
- okulary
- osłona karku aluminizowana
- możliwość zakupu uchwytu do latarki
- możliwość zakupu modułu święcącego wewnętrznego

- rozmiar: M lub L

Charakterystyka:

- Czasza wykonana z materiału termoplastycznego w wysokiej temperaturze, formowany wtryskowo
- Wkładka amortyzująca wykonana jest z pianki poliuretanowej, absorbującej uderzenia, z dodatkowymi wzmocnieniami z aramidu
- Pasek podbródkowy 3-punktowy – regulowany, z klamrą zwalniającą
- Wnętrze - ognioodporne, wyściełany pasek na głowę wykonany z Nomexu lub skóry. Regulowany pasek górny wykonany z aramidu
- Osłona twarzy - przezroczysta lub złota osłona oczu. Powlekany materiał termoplastyczny w wysokiej temperaturze
- Waga: rozmiar M: 1450 g (± 30 g)/ rozmiar L: 1580 g (± 30 g)
- Rozmiar M: 52-62 cm, rozmiar L: 58-65 cm

HEŁMY (WYBIERZ OPCJĘ)

1. **kod produktu: GXL2122100300-RE35** - Hełm F1XF czerwony, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, moduł świecący wewnętrzny, uchwyt do latarki - rozmiar L
2. **kod produktu: GXM2122100300-RE35** - Hełm F1XF czerwony, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, moduł świecący wewnętrzny, uchwyt do latarki - rozmiar M
3. **kod produktu: GXL2122100300-BA35** - Hełm F1XF biały, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, moduł świecący wewnętrzny, uchwyt do latarki - rozmiar L
4. **kod produktu: GXM2122100300-BA35** - Hełm F1XF, biały, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, moduł świecący wewnętrzny, uchwyt do latarki - rozmiar M
5. **kod produktu: GXL2122100200-RE35** - Hełm F1XF czerwony, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, uchwyt do latarki - rozmiar L
6. **kod produktu: GXM2122100200-RE35** - Hełm F1XF czerwony, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, uchwyt do latarki - rozmiar M
7. **kod produktu: GXL2122100200-BA35** - Hełm F1XF biały, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, uchwyt do latarki - rozmiar L
8. **kod produktu: GXM2122100200-BA35** - Hełm F1XF biały, front złoty, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, uchwyt do latarki - rozmiar M
9. **kod produktu: GXM2122100200-VF16** - Hełm F1XF fotoluminescencyjny, front czarny, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, uchwyt latarki - rozmiar M
10. **kod produktu: GXL2122100200-VF16** - Hełm F1XF fotoluminescencyjny, front czarny, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, uchwyt latarki - rozmiar L
11. **kod produktu: GXM2122100200-YP16** - Hełm F1XF fotoluminescencyjny w kolorze HI-VIZ żółtym, front czarny, osłona oczu, osłona karku aluminizowana, uchwyt latarki - rozmiar M

Wyposażenie:

Osłona oczu (standard) przezroczysta wykonana z poliwęglanu, regulowana (opatentowany system dwuobrotowy) waga: 100 g +/- 10 g; filtr UV (zgodnie z EN170) - 2-1.2 oznaczenie CE zgodnie z EN14458.

Właściwości: K - odporność na ścieranie, W - własności elektryczne (izolacja powierzchni), T - ekstremalne temperatury (-30° / +120°C)

Osłony karku oznaczenie CE zgodne z EN14458: pokrywane aluminium, materiał wzmocniony włóknem szklanym (standard) (90 g), impregnowany Nomex, dwie warstwy (90 g), zintegrowana wełna i Nomex (150 g).