

Hełm strażacki BHS - wizjer metalizowany, okulary

<https://sklep.arpapol.pl/helmy-strazackie/3490-helm-strazacki-bhs-wizjer-metalizowany-okulary.html>

Cena: **857,31 zł** brutto

857,31 zł za szt.

Nr referencyjny: **BHS/M**

Informacje

Świadectwo Dopuszczenia nr 2824/2017 ważne do 02.01.2022



Opis produktu

Hełm strażacki Typ BHS przeznaczony jest do zapewnienia ochrony głowy przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas zwalczania pożarów w pomieszczeniach, budynkach i innych budowlach w czasie pożarów i akcji ratowniczo gaśniczych. Spełnia rosnące wymagania straży pożarnej we wszystkich działaniach wykonywanych w zurbanizowanym terenie oraz obszarach przemysłowych.

Wyposażenie Hełmu BHS:

- wizjer metalizowany, chowany do wnętrza hełmu
- osłona karku OK 01
- okulary
- zaczepy do współpracy z maskami oddechowymi nahełmowymi umożliwiającymi korzystanie z masek bez konieczności zdejmowania hełmu z głowy
- gniazdo do latarek
- konfekcja/potnik, paski podbródkowe, osłona płynnej regulacji wykonana ze skóry naturalnej

Wyposażenie dodatkowe Hełmu BHS:

- wizjer przezroczysty, chowany do wnętrza hełmu
- okulary przezroczyste, chowane do wnętrza hełmu
- osłona karku i szyi OK 02

Własności ochronne i użytkowe

- Amortyzacja uderzeń pochodząca od spadających przedmiotów/sprawdzone w warunkach po wstrząsie termicznym, przyspieszonym starzeniu, w warunkach kondycjonowania; -30°C, zanurzenie w wodzie, +50°C, , napromieniowaniu strumieniem cieplnym 14kW/m² przez 480s)
- Odporność na przebiecie hełmu ostrymi przedmiotami o energii 24,5 J(sprawdzana w warunkach po wstrząsie termicznym, przyspieszonym starzeniu,

- kondycjonowaniu w wodzie, w tem. -30°C,+50°C, napromieniowaniu strumieniem cieplnym 14kW/m² przez 480s)
- Odporność na promieniowanie cieplne 14kW przez 480s
- Płomień- badanie palności w płomieniach o temperaturze 950°C 50°C po uprzednim wygrzaniu przez 15 min. w temperaturze 90°C
- Ochrona przed gorącymi ciałami stałymi- T=900°C kulki stalowej
- Ochrona przed stopionymi metalami – wylanie stopionego żelaza
- Własności elektryczne – E²(mokrego hełmu),E³(izolacyjności powierzchni)
- Skuteczność systemu utrzymania Sztywność mechaniczna - zgniatanie wzdłużne i poprzeczne

Wyposażenie standardowe hełmu;

- osłona twarzy - wizjer – przezroczysty chowany do wnętrza hełmu
- osłona karku OK.- 01 – - wykonana z tkaniny ognioodpornej
- zaczepy do współpracy z maskami oddechowymi nahełmowymi umożliwiającymi korzystanie z masek bez konieczności zdejmowania hełmu z głowy
- system regulacji obwodu głowy nie wymagający zdejmowania hełmu z głowy
- regulacja wysokości noszenia
- gniazdo do latarek
- konfekcja/ potnik, paski podbródkowe ,osłona płynnej regulacji / wykonana ze skóry naturalnej

Hełm zaprojektowany i produkowany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 89/686/EWG i normy EN 433:2008 „ Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach” Hełm składa się ze skorupy wykonanej w jednej wielkości. Wewnątrz skorupy zamontowane jest wyposażenie służące do pewnego osadzenia hełmu na głowie.

Skorupa hełmu odporna na wysokie temperatury ze wzmocnionym systemem absorpcji uderzeń wykonana jest z kompozytu kewlarowo-szklanego. Kształt skorupy oraz użyte materiały gwarantują maksymalną ochronę głowy użytkownika przed urazami mechanicznymi wywołanymi uderzeniami spadających przedmiotów ,wysoką temperaturą, substancjami chemicznymi, stopionym metalem, ogniem.