

SPECYFIKACJA NAMIOTÓW NP-M



Lp.	Namiot	NP-16M	NP-26M	NP-38M	Uwagi
	Cecha				
1.	Wymiary zewnętrzne [m] - długość - szerokość - wysokość	3,10 5,20 2,50	4,90 5,20 2,50	7,20 5,20 2,50	
2.	Wymiar wewnętrzne [m] - długość - szerokość - wysokość	3,10 4,70 2,25	4,90 4,70 2,25	7,20 4,70 2,25	
3.	Powierzchnia całkowita [m ²]	16,12	25,48	37,44	
4.	Powierzchnia użytkowa [m ²]	14,57	23,03	33,84	
5.	Waga namiotu bez wyposażenia [kg]	60±5	80±5	100±5	
6.	Waga namiotu spakowanego w pokrowiec z wyposażeniem [kg]	70±5	95±5	115±5	
7.	Wymiary namiotów zapakowanych w pokrowiec ok. [m] - długość - szerokość - wysokość	1,20 0,55 0,55	1,50 0,65 0,55	1,75 0,75 0,55	pokrowiec z tkaniny PVC, kolor khaki, zapinany na taśmy z klamrami
8.	Objętość powietrzna komór pneumatycznych ok. [m ³] (przy wymaganym maksymalnym nadciśnieniu 350 mbar, przy którym następuje otwarcie zaworów bezpieczeństwa)	2	3	4,2	Objętość powietrzna butli ze sprężonym powietrzem: 6l, 200 bar = 1 200 l = 1,2 [m3] 6l, 300 bar = 1 800 l = 1,8 [m3] 10l, 200 bar = 2 000 l = 2,0 [m3] 10l, 300 bar = 3 000 l = 3,0 [m3]
9.	Czas napełniania namiotu ok. [min.]	4	5	6	
10.	Liczba okien [szt.]	2	4	4	w namiocie NP-16M po 1 oknie na każdej ścianie bocznej, w namiotach NP-26M, NP-38M po 2 okna na każdej ścianie bocznej
11.	Wymiary okna w świetle [cm] - szerokość - wysokość	75 45	75 45	75 45	
12.	Ilość wejść [szt.]	2	2	2	po 1 wejściu na każdej ścianie szczytowej
13.	Wymiary wejścia [m] - szerokość - wysokość	1,90 2,00	1,90 2,00	1,90 2,00	
14.	Ilość rękawów do podłączenia nagrzewnicy, klimatyzatora [szt.]	4	4	4	po 2 na każdej ścianie bocznej, w odległości około 60 cm od ścian szczytowych
15.	Wymiary rękawa do podłączenia nagrzewnicy, klimatyzatora [cm] - średnica - długość	Ø 35 50	Ø 35 50	Ø 35 50	

16.	Ilość rękawów do podłączenia instalacji elektrycznej [szt.]	2	2	2	po 1 na każdej ścianie szczytowej, w prawym dolnym rogu (patrząc z zewnątrz)
17.	Wymiary rękawa do podłączenia instalacji elektrycznej [cm] - średnica - długość	Ø 18 25	Ø 18 25	Ø 18 25	
18.	Ilość wywietrzników do przewietrzania namiotów [szt.]	2	2	2	po 1 na każdej ścianie szczytowej, w lewym górnym rogu (patrząc z zewnątrz)
19.	Ilość punktów do podwieszenia oświetlenia (garniturek z półkółkiem) [szt.]	8	13	18	po 3 na każdym przęśle oraz po 2 na każdej kalenicy
20.	Ilość rączek do przenoszenia namiotu [szt.]	4	6	8	rączki przyszyte do podłogi, po obu stronach namiotu na wysokości każdego przęsła
21.	Ilość odciągów do mocowania namiotu za pomocą szpilek [szt.]	4	6	8	po obu stronach namiotu na wysokości każdego przęsła
22.	Ilość odciągów do mocowania namiotu za pomocą śledzi [szt.]	4	6	8	po 1 po obu stronach każdego przęsła namiotu
23.	Czy namiot posiada kołnierze do łączenia namiotu linii NP-M z typem namiotów starej generacji	tak	tak	tak	
24.	Ilość kołnierzy do łączenia namiotu starego typu z nowym typem	1	1	1	w standardowej kompletacji
25.	Czy namiot posiada w wejściu próg zabezpieczający przed wnikaniem wody	tak	tak	Tak	
26.	Wysokość progu [cm]	16	16	16	
27.	Czy namiot posiada zestaw naprawczy (zestaw naprawczy zapakowany w woreczek naprawczy: - po 1 szt. łątki z tkaniny zasadniczej przeznaczonej na dach, dętkę, podłogę, - taśma uszczelniająca - klej w tubie - pędzel - płótno ścierne	tak	tak	tak	w standardowej kompletacji
28.	Czy namiot posiada szpilki i śledzie	tak	tak	tak	
29.	Ilość śledzi na namiot [szt.]	4	6	8	w standardowej kompletacji
30.	Ilość szpilek na namiot [szt.]	4	6	8	w standardowej kompletacji
31.	Czy namiot posiada mieszek nożny	tak	tak	tak	
32.	Ilość mieszków nożnych [szt.]	1	1	1	w standardowej kompletacji