

Kamera termowizyjna FLIR K1

<https://sklep.arpapol.pl/kamery-termowizyjne/4028-kamera-termowizyjna-flir-k1.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **88701-0101**



Opis produktu

FLIR K1 to wytrzymała, kompaktowa kamera termowizyjna, która służy jako dodatkowa para oczu podczas działań, umożliwiając dowódcom kierującym działaniami ratowniczymi, szybkie wykonanie rozpoznania 360 stopni w całkowitej ciemności i zadymieniu. Zintegrowana latarka w FLIR K1 skutecznie wspomaga dowodzenie podczas akcji ratowniczych. Kamera termowizyjna wyświetla termogramy 160 x 120 pikseli, które pomagają użytkownikom uzyskać dodatkową świadomość sytuacyjną, której ocena nie jest w pełni możliwa gołym okiem. FLIR K1 można bez problemu schować w kieszeni lub przymocować do paska, dzięki dołączonemu pokrowcowi.

ZWIĘKSZ ŚWIADOMOŚĆ SYTUACYJNĄ:

- Szybko identyfikuj struktury i otoczenie dzięki ulepszeniu obrazu MSX, które wyodrządza detale w obserwowanej scenie
- Migdy nie trać pola widzenia dzięki konstrukcji z wygodną rączką
- Zobacz wyraźnie całą scenę od góry do dołu w widoku pionowym 54 stopni x 44 stopnie
- Popraw widoczność w ciemności dzięki zintegrowanej latarce 300 lumenów

WYGODNE PRZECHOWYWANIE ZDJĘĆ I TERMOGRAMÓW

- Dokumentuj miejsce akcji i zapisuj termogramy w celu łatwego raportowania
- Rób bezpośrednio zdjęcia dzięki prostej funkcji migawki
- Zapisuj jednocześnie obraz radiometryczny w podczerwieni i obraz wizualny sceny w celu łatwiejszej interpretacji
- Duża pamięć wewnętrzna pozwala zachować do 10.000 obrazów
- Kompletnie przetwarzanie obrazu i raportowanie przy użyciu oprogramowania FLIR Tools

WYTRZYMAŁOŚĆ I ŁATWOŚĆ W UŻYTKU

- Możesz polegać na trwałej konstrukcji kamery, która wytrzyma wiele lat
- Kompaktowa i wystarczająco lekka, aby nosić ją w dowolnym miejscu lub przyklepić do sprzętu
- Wodoodporna (IP67) i wystarczająco wytrzymała, aby wytrzymać upadek z wysokości 2 m na beton
- Pracuj dłużej bez przerwy dzięki zintegrowanemu akumulatorowi, który wytrzyma do 5,5 godziny bez ładowania

Specyfikacja:

- rozdzielczość w podczerwieni: 160 x 120 pikseli
- czułość termalna <100 mK

- pole widzenia w stopniach - 57 x 44 stopni
- częstotliwość odświeżania obrazu: 8,7 Hz
- ostrość - stała
- typ USB - USB Typ-C
- interfejs USB 2.0
- tryb zgodności: przetwarzanie obrazu i raportowanie w FLIR Tools
- typ detektora: matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej (FPA)
- zakres widma - niechłodzony mikrobolometr
- rozdzielczość kamery -2 MP
- ostrość kamery - stała
- pole widzenia FOV kamery - 71 x 56 stopni
- rozdzielczość wyświetlacza - 320 x 240 pikseli
- rozmiar ekranu wyświetlacza - 2,4"
- wyostrzenie MSX wyświetlacza - tak
- ochrona ekranu wyświetlacza - poliwęglan
- pamięć urządzenia 3.9 G > 9999 obrazów
- temperatura pracy - 10 do 90 stopni - do 10 min, latarka włączona; -10 do 115 stopni - do 2 min, latarka włączona
- temperatura przechowywania: -30 do +55 stopni
- typ baterii - Li-ion, 3,7 V, akumulator
- czas pracy baterii: tryb MSX 5,5 h, tylko latarka 3,8 h
- czas ładowania baterii: 4h do 90%, 6h do 100%
- moc latarki: 300 lumenów
- wodoszczelność: IP 67
- waga z baterią: 0.410 kg
- wymiary: 208 x 85 x 65 mm