

Kamera termowizyjna FirePRO 300 Seek Thermal

<https://sklep.arpapol.pl/kamery-termowizyjne/4906-kamera-termowizyjna-firepro-300-seek-thermal.html>

Cena: **6 490,00 zł** brutto

6 490,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **FIREPRO300**



Opis produktu

FirePRO 300 to innowacyjna osobista kamera termowizyjna specjalnie zaprojektowana dla strażaków. Wyjątkowa kamera termiczna dostarcza nie tylko doskonałej jakości obrazów, ale także zwiększa poziom bezpieczeństwa poprzez lepszą świadomość sytuacji. Dzięki FirePRO 300, każdy strażak jest w stanie wyposażać się w wytrzymałą, lekką i zaawansowaną technologicznie kamerę termowizyjną.

Zalety kamery FirePRO 300:

- **Wytrzymała i lekka konstrukcja:** Kamery ważące jedynie 325 g są wyjątkowo poręczne. Posiadają również odporność na wodę, uzyskując klasę szczelności IP67, oraz są odporne na upadki z wysokości 2 metrów.
- **Technologia Mixed Gain z optymalizacją obrazu SV1:** Dzięki tej zaawansowanej technologii, kamera FirePRO 300 pozwala na jednoczesne obserwowanie zarówno obszarów o najwyższej, jak i najniższej temperaturze. W rezultacie uzyskujemy szczegółowe obrazy, a technologia SV1 sprawia, że detale są jeszcze bardziej widoczne.
- **Wysoka częstotliwość odświeżania oraz rozdzielczość sensora 320 x 240:** Kamera jest wyposażona w sensor o rozdzielczości 320 x 240 pikseli, co odpowiada łącznej liczbie 76 800 pikseli temperaturowych. Obraz jest odświeżany aż 25 razy na sekundę, zapewniając płynne i dokładne obrazowanie termiczne.
- **Długi czas działania po jednym ładowaniu:** Dzięki trwałej baterii, FirePRO 300 może być używana przez nawet 6 godzin po pełnym naładowaniu. Ta niezawodność sprawia, że kamera zawsze jest gotowa do użycia w kluczowych momentach.
- **Ergonomiczny kąt widzenia 90°:** Kamera została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie obsługi. Ergonomiczny kąt widzenia wynoszący 90° umożliwia intuicyjne kierowanie kamerą, podobnie jak w przypadku korzystania z telefonu komórkowego.

Kamera termowizyjna FirePRO 300 to niezbędne narzędzie dla straży pożarnej, oferujące zaawansowane funkcje, trwałą konstrukcję i wydajność potrzebną do efektywnego działania w warunkach ekstremalnych. Dzięki niej, strażacy zyskują nie tylko narzędzie do wykrywania i monitorowania obszarów o podwyższonej temperaturze, ale także pewność, że są w pełni przygotowani na każdą ewentualność.

Dane techniczne:

Cecha	Wartość
Rozdzielczość sensora	320 x 240
Pole widzenia	57° x 42°
Okienko germanowe	tak
Funkcja nagrywania video	tak
Przechwytywanie obrazu	tak
Zakres pomiaru temperatur	-20 do 550°C
Temperatura pracy	-20 do 85°C - bez limitu czasu pracy do 150°C - max. 5 min do 260°C - max. 1 min
Częstotliwość odświeżania	> 25 Hz
Stopień ochrony	IP67 wodoodporny
Odporność na uderzenia	upadek z 2 m
Latarka	LED, 300 lumenów
Wyświetlacz	2,8" (rozdzielczość 320 x 240) TFT
Czułość termiczna	< 35 mK z SV1
Kąt widzenia	Ergonomiczny, 90°
Tryby obrazu	Pożarniczy (TI BASIC i TI BASIC+ z odczytem temperatury punktowej Inspekcyjny
Czas pracy	>6 godzin (bez użycia latarki); >3,5 godziny (z użyciem latarki)
Wymiary	135 x 76 x 46 mm
Waga	325 g