

Lekki powierzchniowy skafander ratowniczy WRS

<https://sklep.arpapol.pl/kombinezony-i-skafandry/4761-lekki-powierzchniowy-skafander-ratowniczy-wrs.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **WRS**



Opis produktu

WRS

Lekki powierzchniowy skafander ratowniczy

Zapewnia ochronę osobom niebędącym nurkami, ale pracującym na wodzie, w pobliżu wody lub nad wodą.

- Idealny dla straży pożarnej, straży wybrzeża i pracowników agencji ochrony środowiska,
- Wyjątkowo lekki, elastyczny, wytrzymały i odporny na przekłucie materiał,
- Wyjątkowa technologia Vulca-Seam zapewnia wodoszczelność szwów,
- Chroni użytkownika przed zanieczyszczeniami biologicznymi przenoszonymi przez wodę,
- Łatwy w czyszczeniu po zanieczyszczeniu (skażeniu) czynnikami biologicznymi,
- Zakładany od przodu, nieregulowany tułów.

Zastosowania:

- Zastosowania zalewowe,
- Ratownictwo wodne,
- Szybkie ratownictwo wodne.

Materiał produktu	255 g/m2 Nylonowa warstwa zewnętrzna / kauczuk butylowy / nylonowa warstwa wewnętrzna
Cechy konstrukcyjne	Zakładany od przodu z nieregulowanym tułowiem. Bez zamocowanych zaworów. Dobrze widoczne odbłaski są standardowo przymocowane klapy zamka, nadgarstków, ramion i tylnej części nogawek.
Typ szwu	Na zewnątrz: Szyte. Wewnątrz: Wulkanizowane
Przegląd standardów	• Dyrektywa 89/686 w sprawie środków ochrony indywidualnej wykorzystuje odpowiednie postanowienia normy EN 15027-1
Oznaczenie produktu	WRS
Kraj pochodzenia	Litwa
Waga	255 g/m2 Nylonowa warstwa zewnętrzna / kauczuk butylowy / nylonowa warstwa wewnętrzna.
Ochrona szyl	Standardowo wyposażony w lateksową kryzę szyjną Surveyor. Opcjonalnie: System VIKING™ Quick Neck, który ułatwia szybką wymianę zepsutego kołnierza.
Suwak	Niemagnetyczny zamek błyskawiczny typu Medium Duty; Długość 85 lub 90 cm, umieszczony ukośnie na górnej połowie ciała. Zamek błyskawiczny osłonięty klapą.
Mankiety	W standardzie dołączone są lateksowe manszety stożkowe. Opcje: System kauczukowych pierścieni do mocowania rękawic lub system pierścieni bagnetowych VIKING™. W przypadku obu tych systemów można stosować rękawice lateksowe.
Obuwie i dodatki	Buty neoprenowe pokryte 5 mm kauczuku. Buty mają antypoślizgowe podeszwy oraz zaczepy na pletwy na piętach. Dostępne są też alternatywne opcje.
Uwzględnione w każdej dostawie	Każdemu skafandrowi towarzyszą szelki, torba, instrukcja obsługi, zestaw naprawczy i środki do konserwacji zamka.
Wzmocnienia	Materiał skafandra VIKING™ WRS jest naturalnie odporny na ścieranie i przekłucie. W standardzie dodatkowo wzmocnione są kolana i łokcie.
Obuwie i dodatki	Buty neoprenowe pokryte 5 mm kauczuku. Buty mają antypoślizgowe podeszwy oraz zaczepy na pletwy na piętach. Dostępne są też alternatywne opcje.