

Kompresor powietrza MCH 16/ET MARK I

<https://sklep.arpapol.pl/kompresory-sprezarki/2561-kompresor-powietrza-mch-16-et-mark-i.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **SC000103/T**



Opis produktu

MCH16/ET MARK 1 - kompresor, charakteryzujący się możliwością długiej, nieprzerwanej pracy przy wysokiej wydajności, wersja MARK1i MARK2 z pełną zabudową, zapewnia cichą pracę oraz pełną automatykę w modelu seryjnym. Głowica posiada 3 stopnie sprężania, wyposażone w pierścieniowe tłoki. Charakteryzuje się niezawodnością, łatwością obsługi, bardzo ekonomiczną eksploatacją, a przede wszystkim konkurencyjną ceną. Napęd stanowi silnik elektryczny trójfazowy.

Kompresor napełnia butle do ciśnienia 225 bar lub 330 bar z szybkością 265 L/min. Spełnia surowe normy czystości powietrza obowiązujące w UE. System napełniania został wyposażony w najnowszy żelowo-węglowy filtr powietrza (HYPERFILTR), trzy skraplacze, dzięki temu powietrze jest suche i czyste - wolne od wszelkich zapachów i zanieczyszczeń. Ciśnienie pracy sprężarki zabezpieczone jest zaworem bezpieczeństwa, o wielokrotnym użyciu. Kompresor z pełną automatyką, pomiar ciśnienia na poszczególnych stopniach sprężania, automatyczna kontrola poziomu oleju, kontrola temperatury oleju przy automatycznym wyłączeniu przy 45 stopniach.

Podstawowe parametry techniczne:

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Wydajność	265 L/min
Czas ładowania butli 10 L (0-200 Bar)	8 min
Ciśnienie robocze	225-330 Bar
Jednostka napędowa	silnik elektryczny trójfazowy
Moc	5,5 Kw lub 6,6 Kw
Prąd - parametry	230 V-50 Hz (kod: SC00103T), 230 V-60 Hz (kod:SC00254T), 400 V-50 Hz (kod:SC00272T), 440 V-60 Hz(kod:SC00271T)
Wymiary	wysokość: 85 cm, szerokość: 92 cm, głębokość: 61 cm
Waga	151 kg
Natężenie hałasu	81 dB
Stopnie sprężania	3
Ilość cylindrów	3

Separatory kondensatu

2

Norma powietrza

DIN 3188 EN 12021 CGA E

- automatyczny spust kondensatu
- auto stop - wyłącznik automatyczny na oznaczonym ciśnieniu
- centralka automatyki z włącznikiem/wyłącznikiem oraz licznik
- dodatkowe manometry wskazujące pomiar ciśnienia na stopniach sprężania
- termostat kontrolny temperatury z automatycznym wyłączeniem przy temperaturze 45 st.
- kontrola poziomu oleju z automatycznym wyłączeniem
- automatyczna kontrola obrotów

Wypożalenie montowane seryjnie

MARK 1 posiada HYPERFILTR x 1

MARK 2 (kod: SC000103TP) posiada HYPERFILTR x 2

Wypożalenie opcjonalne (płatne dodatkowo)

- panel napełniania
- wersja 300 Bar
- dodatkowy wąż z wyjściem na dwie butle
- presec - elektroniczny wskaźnik nasycenia wkładu filtra