

Lanca kominowa FTRS Blue Fenix wysokociśnieniowa

<https://sklep.arpapol.pl/lance-gasnicze/4669-lanca-kominowa-ftrs-blue-fenix-wysokocisnieniowa.html>

Cena: **2 799,00 zł** brutto

2 799,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **FTRS/BLUE**



Opis produktu

Lanca kominowa FTRS Blue Fenix reprezentuje zaawansowane narzędzie przeznaczone dla profesjonalnych strażaków, charakteryzujące się wyjątkową niezawodnością i trwałością. Wartość tego innowacyjnego produktu wynika z połączenia doświadczenia z nowoczesną technologią, gwarantując skuteczne i bezpieczne gaszenie pożarów kominowych. Zaprojektowana w oparciu o sprawdzone modele, lancia ta wyróżnia się zdolnością obsługi przez jedną osobę.

Lanca kominowa FTRS Blue Fenix spełnia kluczową rolę w działaniach związanych z gaszeniem pożarów sadzy w przewodach kominowych i piecach opalanych paliwem stałym. Jest to unikalne narzędzie na rynku, oparte na cenionym modelu NiTo 4/10, jednak charakteryzujące się zmienionym ciśnieniem zasilania, mieszczącym się w przedziale od 20 do 40 barów. Ta elastyczność sprawia, że narzędzie to staje się wszechstronnym sprzętem, zdolnym radzić sobie z pożarami o różnym nasileniu.

Wyróżniającą cechą FTRS Blue Fenix jest wykorzystanie wysokiego ciśnienia wody, co przekłada się na efektywne gaszenie pożarów. Wyższe ciśnienie umożliwia dostarczenie dokładnego, mglistego strumienia wody, co zapewnia precyzyjne i skuteczne działania. Lancia ta operuje w zakresie ciśnienia od 20 do 40 barów, osiągając wydajność nominalną dyszy na poziomie około 4,2 l/min. Istotnym aspektem jest także możliwość obsługi przez jedną osobę oraz regulacja wydajności wodnej przez operatora, co pozwala dostosować ilość podawanego środka gaśniczego do konkretnych warunków.

FTRS Blue Fenix jest wyjątkowo trwała i wygodna w użytkowaniu dzięki starannie zaprojektowanemu korpusowi wykonanemu z odpornej na korozję stali nierdzewnej. Dodatkowo, wyposażona w filtr siatkowy o oczku 300 µm, zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami i przyczynia się do dłuższej żywotności.

Całość urządzenia umieszczona jest w zwartym korpusie z stali nierdzewnej, który skutecznie chroni dyszę przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- materiał: stal nierdzewna
- ciśnienie pracy: 20 do 40 bar
- ciśnienie maksymalne 50 bar
- wydajność od 4,2 l/min
- długość węża elastycznego: 1,5m
- medium: woda
- rodzaj złącza: szybkozłącza (dostarczana w zestawie wraz z dwoma trzpieniami)
- filtr siatkowy: 300 µm
- waga; ok 3 kg wraz z walizką
- zestaw dostarczany wraz z walizką transportową oraz drugim wtykiem szybkozłącza przeznaczonym do prądownicy

Skład zestawu:

- Lanca FTRS BLUE FENIX
- Gniazdo szybkozłączka do szybkiego natarcia
- Dodatkowy adapter (do prądownicy)
- Skrzynia transportowa
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Sposób użycia:

1. Wygaszenie paleniska poprzez wybranie materiału palnego z pieca
2. Podanie przez otwór rewizyjny (najczęściej przy piecu) środka gaśniczego do przewodu kominowego (podanie środka powinno nastąpić pulsacyjnie, czas trwania pulsu około 1 sekunda, przerwa między pulsami około 3 sekundy. Jednocześnie należy obserwować komin na zewnątrz, pożądany jasny dym)

Wszystkie działania należy przeprowadzić w sposób zgodny z zasadami BHP Podczas pracy urządzenia zasilanego z autopompy zalecenie jest włączenie zaworu bypass.

Zasada działania: Działanie lancy polega na podaniu w odpowiedniej ilości mgłowego strumienia wody do wnętrza przewodu kominowego przez otwór rewizyjny. Wysoka temperatura powoduje przemianę fazową wody w parę wodną, jednocześnie właściwości wody powodują pochłanianie przez odparowanie bardzo dużej ilości ciepła generowanego w pożarze. Dzięki temu zjawisku komin jest jednocześnie gaszony i co równie ważne chłodzony. Precyzyjny sposób dozowania środka gaśniczego minimalizuje ryzyko uszkodzenia komina.

Konserwacja: W przypadku zaburzonego prądu mgłowego należy odkręcić filtr wody od pistoletu, który znajduje się wraz z szybko złączką i przepłukać go pod bieżącą wodą, następnie przy pomocy nasadowego klucza 13 odkręcić znajdującą się na końcu lancy korpus dyszy wodnej i przepłukać układ z odkręconym korpusem. UWAGA W środku korpusu znajduje się mieszacz, który również należy wyciągnąć. W przypadku pojawienia się osadu kamienia na elementach dyszy, należy końcówkę lancy (kolanko) oraz mieszacz wsadzić do roztworu środka odkamieniającego na zalecany przez producenta czas, po czym przepłukać cały układ pod bieżącą wodą. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem

Dlaczego warto posiadać Lance kominową BLUE FENIX?

- skrócenie czasu działań podczas zdarzeń związanych z pożarem przewodów kominowych
- ograniczenie sił i środków na miejscu zdarzenia
- ekonomiczny sposób gaszenia
- środkiem gaśniczym jest woda
- ekologiczny sposób gaszenia