

Sanie lodowe - pneumatyczne nosze ratunkowe

<https://sklep.arpapol.pl/lodzie-i-pontony/2549-sanie-lodowe-pneumatyczne-nosze-ratunkowe.html>

Cena: **6 765,00 zł** brutto

6 765,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **SANIE/LODOWE**



Opis produktu

Pneumatyczne nosze ratunkowe służą do bezpiecznego transportu osób rannych w górach oraz akwenach wodnych. Konstrukcja noszy umożliwia transport poszkodowanych między innymi ze złamanymi kończynami dolnymi i górnymi. Po napompowaniu urządzenie posiada bardzo dużą sztywność. Przy maksymalnym obciążeniu i podparciu obu końców noszy nie występują żadne dodatkowe ugięcia, dzięki czemu nie ma możliwości dodatkowego uszkodzenia ciała osoby transportowanej. Dzięki konstrukcji pneumatycznej nosze są bardzo lekkie, dzięki czemu możliwy jest transport ich na miejsce akcji w plecaku ratownika. Czas pompowania urządzenia wynosi około 3 minut. Pompowanie może odbywać się przy pomocy ręcznej lub nożnej pompki, butli ze sprężonym powietrzem, mobilnego kompresora, itp.

W ratownictwie górskim (AKIA) nosze holowane są bezpośrednio przez jednego lub dwóch przeszkolonych narciarzy (ratowników). Po zamontowaniu specjalnego uchwytu możliwe jest holowanie noszy za skuterem śnieżnym.

W ratownictwie wodnym nosze mogą być holowane przez pływających obok nich ratowników lub bezpośrednio za statkiem dzięki zamontowanej linie holowniczej (łódź, motorówka itp.)

W przypadku wystąpienia niebezpiecznych urazów ciała nie ma konieczności przenoszenia chorego na inne nosze. Na noszach pneumatycznych można transportować poszkodowanego nawet w karetce lub innym dostępnym środku transportu. Dzięki dodatkowej osłonie zewnętrznej poszkodowany nie jest narażony na niekorzystne warunki atmosferyczne. Podczas transportu poszkodowany jest przymocowany do noszy specjalnymi pasami.

Budowa

Nosze pneumatyczne składają się z komory pneumatycznej wyposażonej w zawór wlotu i wylotu powietrza i zawór bezpieczeństwa. Zawór wlotu-wylotu wyposażony jest dodatkowo w przejściówkę umożliwiającą pompowanie stelaża namiotu z butli na sprężone powietrze, drugą przejściówkę do pompowania z kompresora lub z butli powietrznej, pompy elektrycznej lub pompki nożnej. Na spodzie noszy przymocowane są dodatkowe ślizgi wzmacniające.

Materiał

Nosze wykonane są z tkaniny poliestrowej pokrytej dwustronnie polichlorkiem winylu w mieszanke z poliuteranem (atest nr 745/04 z dn. 21/07/2004), charakteryzujących się niepalnością (badania na niepalność: Politechnika Szczecińska Wydział Techniki Morskiej Sprawozdanie TZ/PN2874/146/2004 z dn. 06/10/2004), odpornych na UV i procesy starzenia.

Materiał posiada także atest higieniczny PZH NR HK/B/2917/01/2002

Zakres temperatur użytkowania noszy -35st.C - +70st.C

Materiał ten w przeciwieństwie do materiałów z gumy szlachetnej jak np. Hypalon nie wymaga specjalnej konserwacji podczas przechowywania.

Wymiary :

Dł. 2,3m x szer.0,8m x śr. tuby 0,3m

Max. obciążenie 200kg

Ciśnienie robocze komory: 0,20 bar,

Ciśnienie otwarcie zaworu bezpieczeństwa: 0,30 bar.

Jedna komora Jednoosobowy

Sprzęt zapakowana jest plecaka o wym. 0,5m x0,5m x1

Dodatkowe wyposażenie:

Zaczep do skutera

Dodatkowy kpl uchwytów z kijkami