

Mata sorpcyjna chemiczna 76 cm x 46 m - rolka

<https://sklep.arpapol.pl/maty-sorpcyjne/4458-mata-sorbentowa-chemiczna-76-cm-x-46-m-rolka.html>

Cena: **733,08 zł** brutto

733,08 zł za szt.

Nr referencyjny: **YDM150**



Opis produktu

Mata sorbentowa chemiczna w kolorze żółtym składająca się z jednej warstwy głównej, którą stanowi niegładzona włóknina polipropylenowa (meltblown) charakteryzująca się wysoką chłonnością. Wchłania kwasy, rozpuszczalniki i inne substancje ciekłe niezależnie od składu chemicznego. Jest perforowana w celu wygodniejszego dzielenia na mniejsze arkusze (38 x 42 cm).

Mata sorpcyjna chemiczna, żółta, rolka, jednowarstwowa, wyróżniająca się wysoką chłonnością oraz stosunkowo niską ceną. Składa się z jednej warstwy głównej (chłonnej), którą stanowi niegładzona włóknina polipropylenowa charakteryzująca się wysoką absorpcją. Mata jest wzmocniona punktowym zgrzewaniem.

- kolor: żółty
- warstwy: 1
- grubość: 350 g/m²
- wymiar: 76 cm x 46 m
- wysoka chłonność - wchłaniają dwudziestopięciokrotność swojej pierwotnej wagi
- antyelektrostatyczność - są antyelektrostatyczne, co wyklucza zagrożenie samozapłonu (spełniają wymogi BHP i przepisów przeciwpożarowych)
- nie palą się - sorbenty wykonane z włókna polipropylenowego odpowiednio do temperatury ulegają najpierw sfilcowaniu, a potem stopieniu
- nie wchodzi w reakcje z cieczami, które pochłaniają i nie zmieniają ich właściwości fizykochemicznych
- wysoka jakość - sorbenty posiadają certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z ČSN EN ISO 9001: 2015
- wytrzymałość na rozciąganie - posiadamy w ofercie sorbenty o wzmocnionej powłoce gwarantującej dużą wytrzymałość na ścieranie i rozciąganie
- bezpieczne dla zdrowia i środowiska - nie są toksyczne, po spaleniu pozostawiają po sobie nieszkodliwy dwutlenek węgla, wodę oraz śladowe ilości popiołu
- niskie koszty utylizacji - po spaleniu pozostaje 0,02% masy pierwotnej

ZASTOSOWANIE:

- zapobieganie zagrożeniom spowodowanym przez wycieki technologiczne i incydentalne
- usuwanie istniejących wycieków
- prewencyjne zabezpieczenie powierzchni przed szkodliwymi cieczami
- ochrona miejsca pracy i powierzchni roboczych przed rozlewami i wyciekami
- zapobieganie skażeniu środowiska
- w zestawach ADR (niezbędnych przy transporcie substancji i materiałów niebezpiecznych)