

Skokochron Milagro 2 CNBOP

<https://sklep.arpapol.pl/namioty-skokochrony/1859-skokochron-milagro-2.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **MILAGRO2**

Informacje

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 3373/2018 ważne do dnia 03.10.2023



Opis produktu

Skokochron typu "MILAGRO 2" przeznaczony jest do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych kondygnacji płonących budynków.

Podstawę konstrukcji skokochronu stanowi stelaż pneumatyczny wykonany z tkaniny gazoszczelnej, gumowanej który po napełnieniu powietrzem w czasie 40-60 sekund tworzy szkielet w kształcie prostopadłościanu o podstawie ośmiokąta o bokach długości ok. 1,92 metra. Maksymalne wymiary zewnętrzne skokochronu to 4,64 x 4,64 m (wymiar kwadratu, w który wpisuje się ośmiokątna podstawa), wysokość konstrukcji po napompowaniu to 2,30 m. Stelaż pneumatyczny stanowi ramę nośną dla ścian zewnętrznych oraz poduszki zeskokowej.

Opcjonalnie skokochron należy wyposażać we własne źródło zasilania, którym jest butla ze sprężonym powietrzem o pojemności 10 dm³ i ciśnieniu napełnienia 30 Mpa w celu szybkiego i łatwego rozstawienia.

Po otwarciu zaworu butli ze sprężonym powietrzem stelaż podnosi się samoczynnie. Równocześnie, dzięki otworu w ścianach skokochronu - pomieszczenie wewnętrzne skokochronu napełnia się powietrzem z otoczenia.

W czasie akcji ratunkowej, zeskok poszkodowanego na powierzchnię zeskoku skokochronu powoduje ugięcie stelaża pneumatycznego, objętość wewnętrzna komór zmniejsza się, a zagęszczone powietrze wydobywa się w sposób kontrolowany przez otwory boczne w ścianach skokochronu.

Po obciążeniu napełniony powietrzem stelaż podnosi się samoczynnie. Skokochron jest gotowy do przyjęcia następnego zeskoku po około 20 sekundach. Częstotliwość skakania jest określana przez czas, jaki jest wymagany do zejścia ze skokochronu osoby skaczącej. Nie ma konieczności ponownego napełniania stelaża sprężonym powietrzem podczas trwania akcji ratunkowej.

Dla właściwego ukierunkowania zeskoku środek powierzchni zeskoku skokochronu oznaczony został kołem koloru czarnego.

Przewidywany czas użytkowania skokochronu to 15 lat przy zachowaniu częstotliwości przeglądów zalecanych przez producenta.

Złożony skokochron wraz z butlą tworzy małągabarytowy pakunek o wymiarach 1,7 x Ø 0,5 m i wadze 123 +/- 3 kg.

Skokochron MILAGRO 2 posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP, maksymalna wysokość ewakuacji wynosi 16 m.

	MILAGRO 2
wymiary (długość x szerokość x wysokość)	3,40 x 3,40 x 1,60 m
masa skokochronu z butlą	78,50 +/- 3 kg
ilość i typ butli do napełniania	1 (101,20 MPa)
wymiary skokochronu w pokrowcu	1,7 x śr. 0,5 m
czas napełniania stelaża	40 - 60 s
maksymalna dopuszczalna wysokość ewakuacji	16 m
pole zeskoku	18,64 m2
personel obsługi	4 osoby
okres użytkowania	15 lat