

Skokochron Moratex M CNBOP

<https://sklep.arpapol.pl/namioty-skokochrony/1875-skokochron-moratex.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **MORATEX**

Informacje

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 3372/2018 ważne do dnia 02.10.2023



Opis produktu

Skokochron typu MORATEX M przeznaczony jest do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych kondygnacji płonących budynków.

Podstawę konstrukcji skokochronu stanowi stelaż pneumatyczny wykonany z tkaniny gazoszczelnej, gumowanej który po napełnieniu powietrzem w czasie 30-50 sekund tworzy szkielet w kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratu o bokach długości 3,40 m. Wysokość konstrukcji po napompowaniu to 1,60 m. Stelaż pneumatyczny stanowi ramę nośną dla ścian zewnętrznych oraz poduszki zeskokowej.

Opcjonalnie skokochron należy wyposażać we własne źródło zasilania, którym jest butla ze sprężonym powietrzem o pojemności 10 dm³ i ciśnieniu napełnienia 30 Mpa w celu szybkiego i łatwego rozstawienia.

Po otwarciu zaworu butli ze sprężonym powietrzem stelaż podnosi się samoczynnie. Równocześnie dzięki otworom w ścianach skokochronu - pomieszczenie wewnętrzne skokochronu napełnia się powietrzem z otoczenia.

W czasie akcji ratunkowej, zeskok poszkodowanego na powierzchnię zeskoku skokochronu powoduje ugięcie stelaża pneumatycznego, objętość wewnętrzna komór zmniejsza się, a zagęszczone powietrze wydobywa się w sposób kontrolowany przez otwory boczne w ścianach skokochronu.

Po obciążeniu napełniony powietrzem stelaż podnosi się samoczynnie. Skokochron jest gotowy do przyjęcia następnego zeskoku po 5 sekundach. Częstotliwość skakania jest określona przez czas, jaki jest wymagany do zejścia ze skokochronu osoby skaczącej. Nie istnieje konieczność ponownego napełnienia sprężonym powietrzem.

Przewidywany okres użytkowania skokochronu to 15 lat przy zachowaniu częstotliwości przeglądów zalecanych przez producenta.

Dla właściwego ukierunkowania zeskoku środek powierzchni zeskoku skokochronu oznaczony został okręgiem koloru czarnego.

Złożony skokochron wraz z butlą tworzy małogabarytowy pakunek o wymiarach 1,1 x Ø 0,5 m wadze 80 +/- 3 kg, mieszczący się w skrytce typowego samochodu gaśniczego.

Do obsługi skokochronu nie potrzeba więcej niż dwóch strażaków.

Skokochron MORATEX M posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP, maksymalna wysokość ewakuacji - 16 metrów.

	MORATEX M
wymiary (długość x szerokość x wysokość)	3,40 x 3,40 x 1,60 m
masa skokochronu z butlą	78,5 +/- 2 kg
ilość i typ butli do napełniania	1 (6 l, 30 MPa)
wymiary skokochronu w pokrowcu	1,1 x śr. 0,5 m
czas napełniania stelaża	30 - 50 s
maksymalna dopuszczalna wysokość ewakuacji	16 m
pole zeskoku	11,56 m ²
personel obsługi	2 osoby
okres użytkowania	15 lat