

Namiot pneumatyczny NP-16M

Poszycie:

<https://sklep.arpapol.pl/namioty-skokochrony/4134-namiot-np-16m-poliuretan-powierzchnia-16m2.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **NP-16M**

Inne kombinacje produktu:

Poszycie	cena netto	cena brutto
poliuretan	0,00 zł	0,00 zł
jednostronnie powleczone kauczukiem	0,00 zł	0,00 zł
dwustronnie powleczone kauczukiem	0,00 zł	0,00 zł

Informacje

POSZYCIE:

- poliuretan
- jednostronnie powleczone kauczukiem
- dwustronnie powleczone kauczukiem



Opis produktu

Namiot pneumatyczny nowej linii NP-M dzięki konstrukcji opartej na pneumatycznym stelażu są gotowe do użycia w ciągu kilku minut. Szybkość i łatwość rozstawienia sprawiają, że namioty te są idealne jako centra dowodzenia, schroniska i posterunki medyczne w akcjach ratunkowych.

Wysokiej jakości materiały oraz solidna konstrukcja zapewniają efektywne wykorzystanie namiotów w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, w tym przy dużej wilgotności powietrza i dużym nasłonecznieniu, w zakresie temperatur zewnętrznych od -30 do + 55 stopni Celsjusza. Podobnie jak w innych namiotach pneumatycznych, konstrukcja stelażowa może być napełniana powietrzem za pomocą pompki nożnej, sprężarki elektrycznej oraz butli ze sprężonym powietrzem. Zmniejszona została średnica dętek z 300 mm na 220 mm. Zabieg ten, przy jednoczesnym zwiększeniu ciśnienia wewnątrz stelaża z 240 mbar na 350 mbar pozwolił na znaczną redukcję wag namiotów przy zachowaniu ich stabilności.

W namiotach linii NP-M zrezygnowano z dwukomorowej konstrukcji stelaża pneumatycznego na rzecz stelaża jednokomorowego. Zastosowanie takiego rozwiązania wpłynęło na znaczne skrócenie czasu składania namiotu oraz znacząco uprościło proces odsysania powietrza ze stelaża. Ułatwiona została również instalacja systemu automatycznego podtrzymywania powietrza.

Połączenia klejone między stelażem, a poszyciem zastąpiono połączeniami rzepowymi. Rozwiązanie takie umożliwia łatwy demontaż stelaża pneumatycznego w razie konieczności jego konserwacji, naprawy lub wymiany poszycia. Zastąpienie kleju taśmami rzepowymi pozwala na przeprowadzenie podstawowych zabiegów konserwacyjnych i napraw bezpośrednio przez użytkownika. Dzięki modułowej konstrukcji, namioty można łączyć ze sobą w szeregi za pomocą kołnierzy znajdujących się na ścianach szczytowych namiotów.

Stelaż pneumatyczny wykonany jest z tkaniny obustronnie powleczonej kauczukiem chloroprenowym. Szorstkie, moletowane wykończenie powierzchni tkaniny powoduje, że połączenia są wyjątkowo mocne, a stelaż odporny jest na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.

	NP-16M
waga namiotu w pokrowcu z doposażeniem	70 +/- 5 kg
wymiary (długość x szerokość x wysokość)	3,1 x 5,2 x 2,5 m
ilość okien	2
dostępne kolory poszycia namiotu	zielony, pomarańczowy, żółty
kolor podłogi	szary
kolor stelaża pneumatycznego	szary
• trójwarstwowe okna składające się z moskitiery wszytej na stałe, folii przeźroczystej i zasłonki z tkaniny zasadniczej • drzwi umieszczone na ścianach szczytowych namiotu, zamykane na zamki błyskawiczne z możliwością rolowania i spinania na klamry • kołnierze do łączenia namiotów • rękawy przeznaczone do podłączenia nagrzewnicy, klimatyzatora • rękawy przeznaczone do podłączenia instalacji elektrycznej • uchwyty do przenoszenia namiotu • wentylatory • uchwyty do oświetlenia • komplet szpilek i kołków, młotek • zestaw naprawczy • worek nożny • pokrowiec	

Dostępne opcje oraz wyposażenie dodatkowe (opcje dodatkowo płatne):

- sprężarka elektryczna
- sprężarka elektryczna z funkcją automatycznego podtrzymywania ciśnienia
- wypinana podłoga
- podpinka
- podwieszana siatka
- przegroda poprzeczna
- przegroda wzdłużna
- tunel do rozprowadzania chłodzonego powietrza
- kieszenie na dokumenty na ścianach szczytowych
- logotyp klienta
- oświetlenie
- instalacja elektryczna - rozdzielnice, przedłużacze
- nagrzewnica
- klimatyzator