

Rozpieracz ramieniowy GSP 5240 CL EVO 3 Holmatro

<https://sklep.arpapol.pl/narzedzia-hydrauliczne/4072-rozpieracz-ramieniowy-gsp-5240-cl-evo-3-holmatro.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **150.052.116**

Informacje

EN 13204



Opis produktu

Rozpieracz ramieniowy GPS 5240 CL EVO 3 Holmatro to nowa i ulepszona jednostka napędowa Greenline EVO 3:

- zwiększona prędkość narzędzia
- zmniejszona waga
- niższy poziom hałasu
- lżejsze niż kiedykolwiek
- łatwy do przenoszenia i obsługi
- zmniejszenie obciążenia fizycznego
- maksymalna wydajność przy minimalnej wadze
- najlepszy na rynku współczynnik parametrów pracy do wagi
- efektywny profil końcówek rozpierających: doskonały chwyt i przyczepność w każdej sytuacji
- ergonomiczny uchwyt ze zintegrowanym oświetleniem LED: nowa konstrukcja zwiększa komfort operatora w różnych pozycjach roboczych, nie mniej niż sześć diod LED o większej mocy świetlnej, ratownicy mogą rozpocząć pracę od razu, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, bez pracy we własnym cieniu
- szybszy ruch ramion rozpieracza podczas pracy bez obciążania pozwala szybciej podjąć działania ratownicze - dopasować narzędzie
- nowy uchwyt sterujący: ulepszona ergonomia i konstrukcja, zapewnia lepszy chwyt dla optymalnej kontroli narzędzia
- centralna rękojeść sterownicza: zawsze w zasięgu z tyłu narzędzia, umożliwia swobodne obracanie narzędzia
- położenie baterii na górze narzędzia: łatwy dostęp nawet w ciasnych miejscach
- bez emisji i odporny na wszelkie warunki atmosferyczne: zdrowsze dla ratowników i ofiar, idealny do użytku w przestrzeniach zamkniętych i podziemnych, może być również stosowany podczas silnych opadów
- min. siła rozpierania: 40 kN / 4.1 t
- siła ciągnięcia: 47 kN / 4.8 t
- siła rozpierania: 131 kN / 13.4 t
- siła ściskania: 47 kN / 4.8 t

- szerokość rozpierania: 510 mm
- maks. ciśnienie robocze: 720 bar
- zasilanie (rodzaj szybkozłącza): EVO 3
- waga urządzenia gotowego do pracy: 15.4 kg
- wymiary: 819 x 277 x 205 mm