

Latarka kąтова INTRANT XPR 5568 RX akumulator ATEX

<https://sklep.arpapol.pl/nightstick/3241-latarka-katowa-intrant-xpr-5568-rx-aku-z-atex.html>

Cena: **890,00 zł** brutto

890,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **XPR5568-RX**



Opis produktu

Akumulatorowa latarka kąтова z certyfikatem ATEX do strefy 0. Latarka może być użytkowana zarówno w naziemnych jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. Charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, niewielką wagą oraz ruchomą głowicą w zakresie od 0 do 90 stopni, dzięki której latarka ma aż 3 pozycje świecenia. Wyposażona w system Dual-Light, który łączy w sobie 3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie.

- główna dioda światła strumienia skupionego może pracować w jednym z 3 wybieralnych trybów mocy: 200, 110 i 60 lumenów. Jej zasięg wynosi do 401 m. Światło skupione idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań, a także oświetlania obiektów znacznie oddalonych. Dodatkowo dioda światła skupionego posiada możliwość przełączenia jej w tryb pracy stroboskopowej.
- dioda światła rozproszonego, która skierowana jest pod kątem 45 stopni, tak aby możliwie najlepiej oświetlić drogę przed użytkownikiem, posiada również trzy tryby mocy: 100, 40 oraz 20 lumenów. Ten ostatni tryb to tzw. tryb survival, który pozwala na pracę na jednym akumulatorze do 27 h. Światło rozproszone doskonale nadaje się do oświetlania drogi przed użytkownikiem oraz ułatwia pracę w grupie, ponieważ nie oślepia innych.
- trzecia funkcja świetlna latarki pozwala na jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego. Takie użytkowanie latarki gwarantuje bezpieczne oświetlenie drogi przed użytkownikiem oraz widoczność obiektów znajdujących się w dalszej odległości i uzyskanie mocy światła na poziomie 205 lumenów. Każda z diod sterowana jest za pomocą oddzielnego i dużego przycisku, który ułatwia używanie latarki w rękawicach. Wyboru trybu mocy dokonuje się poprzez przytrzymanie włącznika.

Latarka zasilana jest pojedynczym wymiennym ładowalnym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 2,6 Ah. Latarka wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała (odporna na upadek z wysokości 2 m). Do jej wykonania użyto wytrzymałego nylonu z domieszką włókien szklanych, natomiast soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania. Latarka wyposażona jest w duży metalowy klips wraz z oczkiem, który ułatwia jej mocowanie do ubrania.

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: EX I M1 Ex ia op is I Ma oraz EX II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga;
- kompaktowa latarka z ruchomą głowicą
- wyposażona w system Dual Light (jedna główna świecąca na wprost światłem skupionym oraz druga skierowana pod kątem 45 stopni świecąca światłem rozproszonym)
- technologia CREE® LED +50,000 godzin żywotności LED
- Moc: snop zwarty: 200/110/60 lm i maksymalny zasięg światła 401m, snop rozproszony: 100/40/20 lm,
- Czas działania dla diody głównej (skupionej): 7h dla 200 lm, 15h dla 100 lm oraz 27h dla 60 lm
- Czas działania dla diody rozproszonej: 11h dla 100 lm, 18h dla 40 lm oraz 33h dla 20 lm
- Czas działania dla trybu Dual Light: 205 lm i 7h ciągłej pracy
- Tryby pracy: wysoki/średni/niski dla każdej z diod, tryb dual-light oraz tryb strobo

- Zasięg dla światła skupionego: 401/250/187 m
- Kandeł: 40 256/15 625/8 750 cd
- Ładowanie: 4 godziny
- Zasilanie: akumulator Li-ion lub 3 x AA
- Wodo i pyłoszczelność: IP 67
- Wstrząsoodporność: odporna na upadek z 2m
- Dł/Szer/Wys: 168/66/66 mm
- Średnica głowicy: 53 mm
- Masa: 301 g

Skład zestawu:

- latarka
- uchwyt do ładowania
- zasilacz 12 V
- zasilacz 230 V
- kontener na baterie typu AA