

Aparat uciezkowy nadciśnieniowy ELSA SCOTT

<https://sklep.arpapol.pl/ochrona-ukladu-oddechowego/4634-aparat-ucieczkowy-nadcisnieniowy-elsa-10-b-full-scott.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

Nr referencyjny: **1047362/1047372**

Informacje

Oznaczenie CE zgodnie z EN1146

Zatwierdzenie MED Shipswheel

AS/NZ1716



Opis produktu

Elsa to aparat uciezkowy o stałym przepływie powietrza, przeznaczony jest do szybkiej ewakuacji z zagrożonych środowisk przemysłowych i morskich. Aparat Elsa jest prosty i szybki w obsłudze, niezawodny i trwały, zapewnia maksymalną ochronę podczas uciezki.

Aparat Elsa jest dostępny w wersjach 10 i 15 minutowej i jest wykonany z odbłaskowego materiału PCW lub czarnego poliuretanu o właściwościach antystatycznych. Aparat Elsa składa się z butli z zaworem i reduktorem, węzłem dostarczającym stały przepływ powietrza do kaptura i torby do przenoszenia aparatu. Elsa aktywuje się po otwarciu torby, po zwolnieniu zawleczki przymocowanej do torby lub maski paskiem.

Aparat Elsa nadaje się do szybkiej ewakuacji z zagrożonych środowisk przemysłowych i morskich.

MATERIAŁY

Reduktor ciśnienia

Rurka Rust Tube

Gniazdo reduktora ciśnienia

Uszczelki

Gniazdo tłoczka w reduktorze

Manometr wysokiego ciśnienia

Pokrywa manometru wysokiego ciśnienia

Złącza węża średniego ciśnienia

Kaptur powietrzny

Wąż średniego ciśnienia

Niklowany mosiądz

Mosiądz

Poliamid (nylon)

Guma nitrylowa, EPDM, Viton

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna, soczewka z poliwęglanu

Neopren

Niklowany mosiądz

Wiskoza powlekana poliuretanem z przezroczystym wizjerem PU

Chlorowany polietylen, oploty wzmacniające z tkaniny, wyściółka z gumy nitrylowej

Torba	Nylon powlekany PVC (antystatyczny - poliuretan)
Klamry na taśmach	Poliamid
Butla	Stal

Torba jest wykonana z nylonu powlekanego PCW. Ma dobrze widoczny kolor i jest odporna na ogień oraz rozbryzgi chemiczne. Dostępna jest wersja antystatyczna do prac w środowiskach zagrożonych wybuchem, która jest wykonana z poliuretanu. Torba może być noszona w poprzek klatki piersiowej lub opcjonalnie z psem biodrowym.

Kaptur o stałym przepływie powietrza jest wykonany z wiskozy powlekanej poliuretanem. Jest odporny na ogień i ma dobrze widoczny kolor. Jest wykonany z rozciągliwego materiału, który zapewnia wygodne dopasowanie oraz wyposażony w elastomerowy pierścień uszczelniający wokół szyi, umożliwiający wkładanie kaptura na okulary, brodę i długie włosy. Opcjonalnie przezroczysty wizjer jest wykonany z poliuretanu. Maska jest wyposażona w zawór wydechowy zwiększający jej wydajność, a poziom CO2 wydychanego do maski jest zredukowany o 1/4.

Produkt należy czyścić wyłącznie z zaleceniami w instrukcjach użytkowania. Konserwacja i serwisowanie muszą być przeprowadzane przez przeszkolony personel zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcjach Serwisowania i Konserwacji.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Węże	
Końcówki obrotowe ze stali nierdzewnej	
Wąż średniego ciśnienia	
Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar
Minimalne ciśnienie przebicia	80 bar
Specyfikacje dotyczące opakowania	
10-minutowa wersja torby	52 x 30 x 15 cm / waga 6 kg
15-minutowa wersja torby	52 x 30 x 25 cm / waga 6,5 kg
Waga/wymiary	
10-minutowa wersja torby	
Waga	4,8 kg
Długość	510 mm
Szerokość	340 mm
Głębokość	135 mm
15-minutowa wersja torby	
Waga	5,6 kg
Długość	520 mm
Szerokość	340 mm
Głębokość	135 mm