

HEROS Odkurzacz Strażacki 2200W

<https://sklep.arpapol.pl/odkurzacze-strazackie-do-wody/4964-heros-odkurzacz-strazacki-2200w.html>

Cena: **6 999,00 zł** brutto

6 999,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **113001F**



Opis produktu

Wydajny odkurzacz strażacki SPRINTUS HEROS z pompą do szlamu i dużym przepływie.

Wypompowywanie wody po powodziach lub awariach wodociągów, mycie płaskich powierzchni oraz inne prace porządkowe, w tym odkurzanie na sucho. Odkurzacz SPRINTUS HEROS ze zbiornikiem o pojemności 70 l idealnie sprawdzi się w wymagających warunkach profesjonalnych.

Ergonomiczna, składana rączka dla lepszego przechowywania w samochodach. Zintegrowana pompa o wydajności do 14 000 litrów na godzinę z możliwością podłączenia bezpośrednio do gniazdka elektrycznego odkurzacza. Siatka filtrująca zapobiega przedostawianiu się liści, kamienie i mniejszych przedmiotów do pojemnika oraz zapobiega zatykaniu pompy szlamowej. Siatkę filtra można wygodnie opróżnić za pomocą wytrzymałego zamka błyskawicznego. Ścieki są w sposób ciągły odprowadzane ze zbiornika za pomocą pompy osadowej i dołączonego węża spustowego o długości 5 m.

Przyłącze węża odpływowego w kształcie litery C ma znormalizowany rozmiar, odpowiedni dla węży strażackich i służb technicznych tj. 2 x C52-Storz. Łatwo składany uchwyt odkurzacza. Odkurzacz HEROS może być również używany jako zwykły odkurzacz, osiąga moc ssania 230 mbar.

SPRINTUS HEROS jest standardowo wyposażony w złącza IP 68 z osłonami ochronnymi, wyłącznik bezpieczeństwa i gniazdo Shuko

o stopniu ochrony IP 54. Odporny na uderzenia, kompaktowy zbiornik z tworzywa sztucznego zapewnia optymalną mobilność przy niewielkiej masie własnej wynoszącej zaledwie 19 kg . Inne standardowe wyposażenie, takie jak oddzielna dołączana pompa, koła z pełnej gumy z praktycznymi hamulcami blokującymi i zatwierdzone przez strażaków złącze C52-Storz, gwarantują, że masz u boku niezawodnego partnera.

Specyfikacja techniczna :

- Niezwykłe wytrzymały pojemnik wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
- Wąż spustowy $\varnothing$ 38 mm o długości 10 m z przyłączem w postaci C52-Storz
- Pompa o wysokiej wydajności i wydajności do 14 000 litrów na godzinę.
- Wąż ssący $\varnothing$ 38 mm o długości 6 m z przyłączem w postaci C52 Storz
- Siatka filtra separacyjnego do grubych zanieczyszczeń
- Zdejmowany uchwyt ze stali nierdzewnej
- Rura ssąca, dwuczęściowa ze stali nierdzewnej $\varnothing$ 38 mm
- Regulowana ssawka podłogowa ALU z gumową ściągaczką

Specyfikacja:

- Napięcie 220-240 V / 50 Hz
- Pojemność pojemnika 70 L
- Całkowita moc 2200 W
- Przyłącze węża spustowego 2 x C52 Storz
- Pobór mocy (turbina OSM) 1300 W
- Przyłącze węża ssącego 1 x C52 Storz. 1x EVA
- Pobór mocy (pompa) 900 W
- Długość węża ssawnego i spustowego 1 x 6 m ssania, 1 x 10 m spustu $\varnothing$ 38 mm
- Poziom hałasu akustycznego 70LpA [dB]
- Długość kabla zasilającego 10 m
- Maks. ssanie 230 mbar
- Wielkość cząstek 20 mm
- Przepływ powietrza 70 l/s
- Dysza ssąca Aluminiowa, 450 mm, regulowana
- Wydajność przepływu cieczy 14 000 l/godz.
- Długość kabla zasilającego 10 m z wtyczką Schuko 16 A; stopień ochrony IP68
- Wysokość pompowania pompy osadowej 9 m
- Waga 19 kg
- Materiał pojemnika PE - tworzywo sztuczne
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 49 x 44 x 77 cm