

Opryskiwacz spalinowy Stihl SR 430

<https://sklep.arpapol.pl/opryskiwacze/2729-opryskiwacz-spalinowy-stihl-sr-430.html>

Cena: **3 499,00 zł** brutto

3 499,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **42440112600**

Informacje

Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.



Opis produktu

Komfortowy opryskiwacz spalinowy o bardzo dużym zasięgu oprysku. Niesamowicie łatwy w obsłudze, z bardzo pojemnym zbiornikiem na substancje opryskowe. Łatwe i szybkie uruchamianie urządzenia.

Dane techniczne:

Pojemność skokowa cm^3 - **63,3**

Ciężar $\text{kg}^{1)}$ - **12,2**

Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję l - **14**

Zawartość zbiornika paliwa l - **1,70**

Maksymalna wydajność turbiny $\text{m}^3/\text{h}^{2)}$ - **1.300**

Maks. zasięg opryskiwania horyzontalnie m - **14,5**

Poziom ciśnienia akustycznego $\text{dB(A)}^{3)}$ - **97**

Wartość drgań $\text{m/s}^2^{4)}$ - **1,9**

1) Bez paliwa, komplet

2) Bez układu dmuchającego

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s^2

Wyposażenie seryjne:

Proste uruchamianie

Proste i szybkie uruchamianie poprzez automatyczny regulator gazu, funkcja ssania i odpowietrzania. (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego) STIHL Silnik 2-MIX Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Efekt: obniżenie strat paliwa podczas procesu przepłukiwania, ochrona zdrowia operatora i środowiska naturalnego oraz do 20% mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy technologii 2-MIX.

Jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny

Funkcje obsługi silnika zintegrowano w uchwycie. W tym miejscu znajduje się również zawór do dozowania rozpylanej substancji, który można komfortowo i ergonomicznie włączać i wyłączać.

STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

Katalizator

Katalizator STIHL wyprodukowany wg najnowszych światowych norm redukuje udział szkodliwego dwutlenku węgla w spalinach aż do 60% w porównaniu do tradycyjnych silników spalinowych bez katalizatora.

System antywibracyjny

System antywibracyjny skutecznie odciąża organizm operatora od uciążliwych drgań. Gumowe elementy amortyzujące redukują przenoszenie drgań, generowanych przez pracujący silnik. Uchwyt opryskiwacza przenosi wyjątkowo niewielką ilość wibracji. Zapewnia to komfort i oszczędność sił podczas pracy.

Kompaktowa budowa

Wyjątkowy komfort noszenia dzięki zwartej budowie i bliskiemu ciału środkowi ciężkości.

Kołnierz ochronny

Kołnierz ochronny zatrzymujący ewentualne wylewki powstające przy napełnianiu środkiem opryskowym. Zabezpiecza w ten sposób poduszkę pod plecami i dzięki temu mają Państwo cały czas suche plecy.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen