Pilarka ratownicza Stihl MS 462 C-M R - 50 cm RDR

https://sklep.arpapol.pl/pilarki/3407-pilarka-do-drewna-stihl-ms-462-c-m-r.html

Cena: **8 197,49 zł** brutto

8 197,49 zł za szt.

Nr referencyjny: **11422000025**

Informacje

Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.



Opis produktu

Pilarka ratownicza do drewna MS 462 C-M R dedykowana dla drużyn ratowniczych zatrudnionych przy likwidacji skutków katastrof, straży pożarnych czy technicznych służb ratowniczych.

- zwalczanie skutków pożarów oraz ich ognisk
- zwalczanie ognisk żarzenia i tlenia na dachach hal i budynków przemysłowych
- otwory w dachach i konstrukcjach szalunkowych
- przecinanie szyb szklanych
- dobra obsługa i doskonała ergonomia podczas cięcia
- szybki dostęp do klucza np. przy zmianie łańcucha
- bezpieczne i łatwe uruchamianie piły dzięki wyjątkowo dużej powierzchni uchwytu
- blacha ochronna - zmniejsza zabrudzenia i osadzania się brudu na tłumiku podczas cięcia niektórych materiałów np. papy bitumicznej
- szybka i płynna regulacja głębokości cięcia w zakresie 20 cm
- łatwa regulacja głębokości cięcia nawet w rękawicach
- specjalna piła łańcuchowa z zębami tnącymi zbrojonymi płytkami ze stopów metali twardych
- szczególnie wytrzymała pilarka idealnie nadaje się do najcięższych zastosowań straży pożarnej, służb ratowniczych i organizacji pomocy technicznej
- łatwe i szybkie uruchamianie - pojedyncza pozycja startowa
- koniec z ręczną regulacją gaźnika dzięki elektronice
- optymalna wydajność silnika - jednostka sterująca permanentnie sprawdza stan pracy i odpowiednio dozuje paliwo
- bardzo dobre przyspieszenie dzięki elektronicznemu ustawianiu zapłonu i pomiarowi paliwa
- "funkcja memory": M-Tronic zapamiętuje ostatnie ustawienia

Materiały możliwe do cięcia:

1. szkło pancerne
2. ICE-szkło okienne
3. szkło zbrojone
4. blacha stalowa do 0,8 mm grubości
5. blacha miedziana do 1,5 mm grubości
6. blacha aluminiowa do 1,5 mm grubości
7. folia dachowa
8. papa bitumiczna
9. konstrukcje drewniane
10. materiały izolacyjne
11. lekkie konstrukcje np. hale
12. bramy rolowane, żaluzjowe
13. lekkie mury

Dane techniczne:

- silnik 2-MIX
- pojemność skokowa 72,2 cm3
- moc 4,4 kW
- ciężar 6,5 kg
- stosunek ciężaru do mocy 1,46 kg/kW
- poziom ciśnienia akustycznego 108 dB(A)
- poziom mocy akustycznej 119 dB(A)
- poziom wibracji 3,3 m/s2, 2,7 m/s2
- pojemność zbiornika paliwa 720 cm3
- pojemność zbiornika oleju 340 cm3

Instrukcja obsługi