

Pirometr Termoanemometr ST732 HOT WIRE SENTRY

<https://sklep.arpapol.pl/pirometry/187-pirometr-termoanemometr-st732-hot-wire-sentry.html>

Cena: **2 041,80 zł** brutto

2 041,80 zł za szt.

Nr referencyjny: **114827**



Opis produktu

- Miernik prędkości przepływu i temperatury powietrza
- Termiczna metoda pomiaru
- Teleskopowa sonda pomiarowa (zasięg ok. 1800mm)
- Zakres pomiarowy: 0...40m/s; 0...+70°C
- Dokładność: $\pm(3\%+0,03\text{m/s})$ odczytu; $\pm 0,8^\circ\text{C}$
- Rozdzielczość odczytu: 0,01m/s; 0,01km/h; 0,1°C
- Zakres pomiarowy: 0...72.000m³/min
- Zakres powierzchni: 0...30m²
- Rozdzielczość powierzchni: 0,001
- Zakres pomiarowy: -32...+537°C
- Dokładność: $\pm 2^\circ\text{C}$ (-20...+100°C); $\pm 3^\circ\text{C}$ (-32...-20°C); $\pm 2\%$ (+100...+537°C)
- Rozdzielczość odczytu: 0,1°C
- Rozdzielczość optyczna: 8:1
- Współczynnik emisyjności: stały 0,95
- Punktowy celownik laserowy
- Temperatura: °C, °F
- Prędkość: m/s, ft/m, km/h, mile/h, knots
- Przepływ: m³/min (CMM), ft³/min (CFM)
- Rejestracja pomiarów: Ręczna: do 9 pomiarów; Ciągła: do 2000 pomiarów
- Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
- Nastawa interwału rejestracji
- Zapamiętywanie wartości minimalnych "MIN"
- Zapamiętywanie wartości maksymalnych "MAX"
- Obliczanie wartości średniej "AVG"
- Zatrzymanie wskazań wyświetlacza "DATA HOLD"
- Wyświetlacz: potrójny LCD, podświetlany
- Komunikacja z komputerem poprzez port USB
- Zasilanie: bateryjne lub sieciowe
- Warunki pracy: 0...+50°C, 10...90%RH
- Warunki przechowywania: -10...+60°C
- Wymiary miernika: 184x70x40mm

- Masa: ok. 320g
- Wyposażenie standardowe: walizka, przewód USB, oprogramowaniem do komputera PC, bateria 9V, zasilacz sieciowy,