

Motopompa pływająca Niagara 2 PLUS

<https://sklep.arpapol.pl/plywajace/1969-motopompa-plywajaca-niagara-2-plus.html>

Cena: **6 519,00 zł** brutto

6 519,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **NIAGARA2/PLUS**

Informacje

Certyfikat ISO 9001



Opis produktu

Motopompy pływające posiadają szerokie zastosowanie w służbach ratowniczych. Obok głównej grupy odbiorców – strażaków, cieszą się również wysokim uznaniem wśród pracowników służb komunalnych, leśnych, budowlanych – wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność pompowania wody. Małe gabaryty pomp, przy optymalnej wydajności sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się czas i efektywność pracy. Napęd spalinowy pozwala na zastosowanie pomp w każdym miejscu, bez potrzeby dostępu do sieci elektrycznej. Motopompy mogą służyć do napełniania zbiorników pojazdów pożarniczych bez potrzeby budowania stanowiska wodnego, jak również do awaryjnego nawadniania lub osuszania terenów rolniczych. Dobra wysokość podnoszenia sprawia, że motopompy można używać na terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu. Dla służb ratowniczych motopompy serii „Niagara” to od lat synonim solidności i niezawodności.

Podstawowe cechy:

- Możliwość wykorzystania we wszystkich typach samochodów ratowniczo - gaśniczych PSP i OSP.
- Niewielka waga i małe gabaryty ułatwiają przewożenie (również w większości samochodów osobowych) i transport pompy do miejsca akcji nawet w trudnym terenie.
- Niezatapialny pływak z polietylenu dużej gęstości (HDPE).
- Możliwość podawania wody o dużym stopniu zanieczyszczenia, co ułatwia pompowanie wody z piwnic i zalanych obiektów.
- Minimalna głębokość ssania 15 mm umożliwia optymalne wypompowanie wody z zalanych obiektów.
- Zastosowanie czterosurowego silnika pozwala stosować benzynę bez konieczności sporządzania mieszanki.
- Zastosowane uszczelnienia mechaniczne (grafitowo-ceramiczne) gwarantują długą żywotność pompy.
- Silnik wyposażony w regulator obrotów zapewniający utrzymanie zadanej wydajności pompy.
- Elementy pompy ze specjalnych stopów aluminium zapewniają odporność na korozję.

Dane techniczne:

- maksymalna wydajność - 1200 dm³/min
- wydajność nominalna (przy 2 barach) - 450 dm³/min
- maksymalny zasięg rzutu wody - 30 m
- wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody
- nasada tłoczona 75
- minimalna głębokość ssania 15 mm
- silnik Honda GXV 160 K 1A/N 15
- moc (3600 obr./min) - 3,2 kW
- zużycie paliwa - 1,25 l/h
- pojemność zbiornika - 5,30 l
- czas pracy na pełnym zbiorniku - 4,0 h
- waga - 32 kg
- wymiary - 780 x 620 x 630 mm