

Motopompa pływająca Niagara 3 MAX CNBOP

<https://sklep.arpapol.pl/plywajace/4504-motopompa-plywajaca-niagara-3-max-cnbop.html>

Cena: **5 299,00 zł** brutto

5 299,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **NIAGARA-3-MAX**

Informacje

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 4184/2020 ważne do 03.12.2025



Opis produktu

Motopompy pływające posiadają szerokie zastosowanie w służbach ratowniczych. Obok głównej grupy odbiorców - strażaków, cieszą się również wysokim uznaniem wśród pracowników służb komunalnych, leśnych, budowlanych - wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność pompowania wody. Małe gabaryty pomp, przy optymalnej wydajności sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się czas i efektywność pracy. Napęd spalinowy pozwala na zastosowanie pomp w każdym miejscu, bez potrzeby dostępu do sieci elektrycznej. Motopompy mogą służyć do napełniania zbiorników pojazdów pożarniczych bez potrzeby budowania stanowiska wodnego, jak również do awaryjnego nawadniania lub osuszania terenów rolniczych. Dobra wysokość podnoszenia sprawia, że motopompy można używać na terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu. Dla służb ratowniczych motopompy z serii "Niagara" to od lat synonim solidarności i niezawodności.

- możliwość wykorzystania we wszystkich typach samochodów ratowniczo-gaśniczych PSP i OSP
- niewielka waga i małe gabaryty ułatwiają przewożenie (również w większości samochodów osobowych) i transport pompy do miejsca akcji nawet w trudnym terenie
- niezapalalny pływak z polietylenu dużej gęstości (HDPE)
- możliwość podawania wody o dużym stopniu zanieczyszczenia, co ułatwia pompowanie wody z piwnic i zalanych obiektów
- zastosowanie czterosurowego silnika pozwala stosować benzynę bez konieczności sporządzania mieszanki
- silnik wyposażony w regulator obrotów zapewniający utrzymanie zadanej wydajności pompy
- elementy pompy ze specjalnych stopów aluminium zapewniają odporność na korozję

Dane techniczne:

Produkowana zgodnie z wymogami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania techniczno-użytkowe według rozporządzenia MSWiA i Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

- maksymalna wydajność: 1200 dm³/min
- wydajność nominalna (przy 2 barach): 500 dm³/min

- maks. zasięg rzutu wody: 30 m
- wysokość podnoszenia: do 30 m słupa wody
- nasada tłoczna: 75
- min. głębokość ssania: 15 mm
- silnik: Briggs&Stratton seria 850
- moc: 3,33 kW (wg normy SAEJ1349)
- zużycie paliwa: 1,3 l/h
- pojemność zbiornika: 4,5 l
- czas pracy na pełnym zbiorniku: ~3,5 h
- ciężar motopompy: ~27,5 kg
- wymiary gabarytowe: 780 x 630 x 420 mm