

Podpora stabilizacyjna PT-1200 dł. 1200 - 2000 m

<https://sklep.arpapol.pl/podpory-ratownicze/2368-podpora-stabilizacyjna-pt-1200-dl-1200-2000-m.html>

Cena: **2 960,61 zł** brutto

2 960,61 zł za szt.

Nr referencyjny: **MRTPT1001**



Opis produktu

Teleskopowe podpory ratownicze do wielu zastosowań, dzięki zastosowaniu wymiennych głowic możliwość wykonywania z nich np. trójnogu ratowniczego, czy belki podpierającej.

Głowica

Specjalnie zaprojektowany i poddany wielu testom kształt wymiennej głowicy podstawowej gwarantuje pewny punkt podparcia lub zaczepienia w tym o płaskie powierzchnie karoserii pojazdów.

Teleskopowa zmiana długości

Podpory posiadają zdolność szybkiej zmiany długości w zakresie 70 % długości podstawowej. Dzięki zastosowaniu niezwykle prostego i skutecznego mechanizmu cała operacja ograniczona została do przestawienia dźwigni, która automatycznie po zwolnieniu zatrzaskuje się na najbliższym otworze pozycjonującym.

Zintegrowany pas mocujący

Szczególnie ważną cechą podóp używanych w ratownictwie jest możliwość współpracy z pasem napinającym. Umożliwia to szybkie i pewne wykonanie stabilizacji praktycznie w każdych warunkach. W podporze PT poszliśmy jeszcze dalej. Stosując kilka pewnych punktów zaczepienia pasa oraz jego łatwe przepinanie poszerzyliśmy zakres możliwych do osiągnięcia konfiguracji mocowania oraz współpracy podóp z sobą.

Stopa ślizgowa

Wśród rozwiązań z całego świata dominują dwie szkoły stopy ślizgowej (głównie USA) i oporowej (Europa). Producent uznał podczas wielu testów, że dla zwiększenia uniwersalności, praktyczniejszą jest stopa ślizgowa. Natomiast rozwiązanie Europejskie w niektórych przypadkach wręcz przeszkadza w skutecznej stabilizacji.

Dane techniczne:

PT-1200 długość 1200 mm do 2000 mm
nośność max 1500 kg
długość pasa 5 m
waga podpory 15kg