

Motopompa pożarnicza TOHATSU VE1500

<https://sklep.arpapol.pl/pozarnicze/2997-motopompa-pozarnicza-tohatsu-ve1500.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **VE1500**

Informacje

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 4007/2020 ważne do dnia 05.07.2025



Opis produktu

Motopompa TOHATSU VE1500

Motopompa VE1500 wyposażona w elektroniczny wtrysk paliwa to sprzęt strażacki wykorzystywany w akcjach ratowniczo-gaśniczych m.in do utrzymywania zaopatrzenia wodnego akcji gaśniczych ale także do odpompowywania wody podczas podtopień. Urządzenie cechuje niska waga oraz kompaktowe rozmiary przy bardzo wysokiej wydajności.

Motopompy TOHATSU wykonane są z aluminium, a silnik zaprojektowano w taki sposób aby sprostał wymaganiom pożarniczym.

Cechy:

- elektroniczny wtrysk paliwa,
- rotacyjna pompa próżniowa,
- układ chłodzący (cyrkulacyjny) chroniący przed przegrzaniem,
- rozruch ręczny oraz elektryczny,
- silnik z systemem oddzielnego mieszania oleju,

- panel sterowania,
- obrotowe nasady tłoczne,
- wysoka moc silnika - 60 KM,
- zawory kulowe i wrzecionowe,
- licznik godzin pracy.

SPECYFIKACJA:

SILNIK		POMPA	
TYP	silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą	TYP	Jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa
MODEL	2WT81A	NASADY TŁOCZNE:	2 x STORZ B (75)
ŚREDNICA SKOK 1 LICZBA CYLINÓRÓW.	81 x 78 (mm)	NASADA SSAWNA:	1 x STORZ A (110)
POJEMNOŚĆ SKOKOWA	804 cm ³	ZALEWANIE (zasysanie wody) (maks. wys. ssania 9 m)	Pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa)
MOC NOMINALNA.	60 KM (44 kW)	WYDAJNOŚĆ:	
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA.	24 L	Dla wysokości ssania 1.5 m:	2 067l / min.
TYP PALIWA	Benzyna bezołowiowa 95	- przy ciśnieniu 8 bar:	1.154l / min.
		Ola wysokości ssania 7.5 m	
		- przy ciśnieniu 8 bar:	
		CZAS ZASYSANIA:	5.1 s
		Dla wysokości ssania H=1.5 m	23.3 S
		Dla wysokości ssania H=6.0 m	
UKŁAD ROZRUCHOWY:		MOTOPOMPA	
SYSTEM DOZOWANIA OLEJU DO PALIWA:		WYMIARY I CIĘŻAR	
UKŁAD PALIWOWY:		Długość.	740 mm
SMAROWANIE:		Szerokość:	750 mm
ZAPŁON:			
WYJŚCIE DC (maks.)		Wysokość.	855 mm
AKUMULATOR:			
		Masa motopompy (kompletnej, z nasadami i zaślepkami):	
		- bez paliwa:	111.00 kg
		- gotowej do pracy z paliwom i olejom:	133.00 kg