

Tłumica VFT

<https://sklep.arpapol.pl/pozary-traw-i-lasow/4968-tlumica-vallfirest.html>

Cena: **649,00 zł** brutto

649,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **CVC0301-AAA0A**



Opis produktu

Tłumica VFT

Zupełnie nowa kompaktowa **tłumica VFT** z elastycznym, teleskopowym uchwytem, który rozciąga się do 2 metrów. Jest to rewolucyjna koncepcja ze względu na mały rozmiar i niewielką wagę, która jest szczególnie odczuwalna przy przenoszeniu jak i prowadzeniu działań. Ergonomia tego narzędzia jest szczególnie odczuwalna przez użytkowników podczas pracy na dużych odległościach/dystansach oraz we wszystkich sytuacjach gdzie stosuje się pojazdy o niewielkich gabarytach.

Tłumica łączy elastyczność z wytrzymałością a jej główny atut to łatwość w transporcie.

RĘKOJEŚĆ

Teleskopowa, aluminiowa rękojeść z płynną możliwością przedłużenia/regulacji na różne długości/wysokości. Elastyczna część rękojeści doskonale absorbuje uderzenia o podłoże. Zapobiega przenoszeniu drgań na dłoń i ramiona. Elastyczna rękojeść zapewnia zwiększenie mocy i wydajności pracy, wykorzystując jego zjawisko bezwładności.

SKŁADANA CZĘŚĆ TŁUMICY

System składania i blokowania pod kątem 45°, zapewnia przyleganie fartucha tłumicy do rękojeści i zajmuje minimalną przestrzeń 92 cm, co ułatwia transport i przenoszenie narzędzia.

WYGODNY POKROWIEC

Pokrowiec zapewnia łatwiejsze przenoszenie tłumicy. Pokrowiec posiada regulowany pasek do zawieszenia, dzięki czemu istnieje możliwość swobodnej pracy innym narzędziem lub wykonywanie innych czynności wolnymi rękoma. Pokrowiec załączony jest do każdej tłumicy.

PASKI I NACIĘCIA W CZĘŚCI ROBOCZEJ

Unikalny krój tłumicy zapewnia lepsze dopasowanie do nierówności podłoża, objętego pożarem. Dodatkowo większa powierzchnia przylegania zapewnia większą skuteczność gaszenia, nawet tam gdzie występują kamienie czy inne nierówności terenu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia robocza: 25x40 cm.

Waga: 1,6 kg.

Sztywna część rękojeści: Aluminium

Elastyczna część rękojeści: włókno węglowe

Budowa części roboczej tłumicy: Odporna na rozdarcie wielowarstwowa bawełna i samogasnący kauczuk syntetyczny.

Długość transportowa: 92cm.

Max długość robocza: 2 m.