

Prądownica wodna G-Force PWT 52/1-2-3-4-5 Spust TFT

PYSZCZEK:

<https://sklep.arpapol.pl/pradownice-tft-g-force/4624-najlepsza-dla-strazy-pradownica-g-force-tft.html>

Cena: **5 104,50 zł** brutto

5 104,50 zł za szt.

Nr referencyjny: **GDPM7U2M**

Inne kombinacje produktu:

PYSZCZEK	cena netto	cena brutto
METALOWE ZĘBY GPE7Y2M	4 150,00 zł	5 104,50 zł

Informacje

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 4109/2020 ważne do 20.10.2025

Certyfikaty: EN15182-2:2007 + a1:2009 PN16 typ 3 NFPA 1964 W; ISO 9001:2015

Rodzaj pyszczka:

- Grip Cut metalowe zęby GPE7Y2M
- Gumowe zęby GPE7Y2F



Opis produktu

Wielozakresowa prądownica Turbo z pięcioma nastawami: 100, 200, 300, 400 i 500 l/min przy 6 barach i płynną regulację kąta rozwarcia strumienia. Wykonana z lekkiego lotniczego stopu aluminium andowanego na twardo typ III. Zintegrowany zawór ślizgowy zapewnia redukcję turbulencji, a tym samym możliwość regulacji przepływu za pomocą zaworu przy zachowaniu jakości strumienia. Uchwyt pistoletowy zamontowany jest pod zaworem. Nasada - Storz 52 mm.

- uchwyt pistoletowy: tak
- typ zaworu: zawór ślizgowy (stal nierdzewna)
- nastawy: 100/200/300/400/500 l/min
- nasada wejścia: 52 mm STORZ
- typ nasady: połączenie obrotowe 360°
- styl prądownicy: z mechanizmem zaworu spustowego "Impulse"
- pyszczek prądownicy: *Grip Cut metalowe zęby *stałe, odporne na łamliwość zęby z twardej gumy
- regulacja prądownicy: wielozakresowy
- ciśnienie robocze: 6 bar (87 psi)

- wymiary: 435 x 98 x 180 mm
- waga: 3 kg

O SERII PRĄDOWNIC G-FORCE

Seria prądownic G-Force to wybór 4 trybów pracy:

- Jednozakresowy
- Wielozakresowy
- Automatyczny
- Automatyczny z trybami: niskiego ciśnienia i ograniczonego wydatku

Seria prądownic G-Force to wybór 3 korpusów (stylów prądownicy):

- z górną dźwignią zaworu
- z górną dźwignią zaworu i uchwytem pistoletowym
- z mechanizmem zaworu spustowego "Impulse"

Seria prądownic G-Force to wybór 3 rodzajów pyszczków:

- Grip Cut metalowe zęby (stałe) - Strumień ochronny: metalowe frezowane zęby zapewniają optymalny strumień oraz tworzenie strumienia ochronnego - duże zewnętrzne krople działają ochronnie, małe krople wewnątrz strumienia schładzają, co zapobiega cofnięciu się płomieni w kierunku strażaka.
- Stałe, odporne na łamliwość zęby z twardej gumy - Strumień ochronny: nieruchome zębki gumowe zapewniają tworzenie się parasola wodnego - kształtują mgiełkę w całej objętości parasola wodnego, który odpycha płomień, ciepło oraz dym utrzymując je z daleka od strażaka. Dysza tworzy wodny, płaski stożek, który jak tarcza chroni i chłodzi.
- Obrotowa turbinka ze stali nierdzewnej - Strumień ochronny: metalowe frezowane zęby zapewniają ciągły strumień oraz tworzenie parasola ochronnego - pusty wewnątrz, a dzięki obracającej się turbince, wydostająca się woda jest wprawiana w ruch, który tworzy podciśnienie i zasysa płomień, ciepło oraz dym do wewnątrz parasola. Parasol ochronny jest szerszy, gęstszy i pusty w środku, a woda przepływa szybciej.



METALOWY



GUMOWY



TURBINKA

ZALETY PRĄDOWNIC Z SERII G-FORCE:

- Doskonała odporność: precyzyjne wykonanie ze stopów lotniczego, anodowanego aluminium, stali nierdzewnej i naturalnej gumy nitrylowej, gwarantują długą żywotność i odporność na korozję
- Głowica posiada amortyzator wstrząsów, a wulkanizowana osłona wzmacnia jej odporność, także na upadek
- Płynne połączenie strumienia: przełączanie pomiędzy strumieniem zwartym, a rozproszonym następuje błyskawicznie (tylko ¼ obrotu głowicy). Strumień rozproszony do natarcia np. pod kątem 60° jest regulowany - pozycja ta jest oznaczona wyraźnie wskaźnikiem dotykowym
- Zawór ślizgowy zapewnia redukcję turbulencji, a tym samym możliwość regulacji przepływu za pomocą zaworu przy zachowaniu jakości strumienia optymalizuje tryb pulsacyjny, a w połączeniu z trybem automatycznym ogranicza uderzenia w linii (obniża zużycie węży)
- Szybkie przejście woda-piana: błyskawiczne przebrojenie prądownicy wodnej na pianową za pomocą specjalnego systemu montażu (adapтеры pianowe - Multi i Low Expansion)
- Możliwość konfiguracji zgodnie z potrzebami: wybór przyłącza, wyglądu, regulatora ciśnienia i przepływu, nastawy rodzaju strumienia i wylotu prądownicy
- Wiele modeli spełnia wymagania EN15182-2, EN15182-4 i/lub NFPA 1964
- Prądownice posiadają numer seryjny grawerowany laserowo
- Wykonane i testowane w USA