

Prądownica RTE FX235 EN Storz C Rosenbauer

<https://sklep.arpapol.pl/pradownice-wodno-pianowe/4424-pradownica-rte-fx235-en-storz-c-rosenbauer.html>

Cena: **3 477,21 zł** brutto

3 477,21 zł za szt.

Nr referencyjny: **2790002**



Opis produktu

Prądownica RTE FX235 EN Storz C marki Rosenbauer łączy w sobie zaawansowaną technologię, intuicyjną koncepcję obsługi oraz najwyższą jakość materiałów i produkcji, aby stworzyć wysoce funkcjonalny i ekonomiczny produkt. RTE FX jest wykonany z anodowanego aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i został zaprojektowany jako zasób niewymagający konserwacji.

- regulowany przepływ w l/min: ok. 40 / ok. 130 / ok. 235
- maksymalny rzut: ok. 35 m
- długość: ok. 32 cm
- waga: ok. 2,2 kg

Dane dotyczące wydajności dla natężenia przepływu i zasięgu są podane zgodnie ze specyfikacjami w odniesieniu do ciśnienia roboczego 6 barów na dyszy. Długość i waga ze złączem Storz C.

- sześcienna konstrukcja zapewniająca intuicyjną obsługę
- zawór suwakowy do regulacji natężenia przepływu
- zoptymalizowana rękojeść FX ERGO
- absorber FX z wbudowanym zawieszeniem
- pozycja szybkiego ataku jako ustawienie początkowe
- solidna, stała zębatka i nowy amortyzator FR z wbudowanym zawieszeniem
- szybki atak zapewniający intuicyjną obsługę z 3 maksymalnymi poziomami przepływu
- nowa rękojeść FX ERGO zapewniająca optymalną obsługę i doskonały chwyt z dodatkową osłoną rękojeści wykonaną z materiału amortyzującego
- obrotowa część łącząca z praktycznym oczkiem do mocowania
- nowy zawór suwakowy zapewniający zawsze czysty wzór natrysku oraz odporne na uderzenia i ścieranie połączenie za pomocą śruby w kształcie litery U

Pozycja Fast Attack jest standardowym ustawieniem początkowym RTE FX i jest stworzona, gdy elementy sterujące przepływem i kształtem strumienia są ustawione równolegle. Tworzy optymalną pozycję wyjściową do ataku wewnętrznego ze średnią smugą natrysku i 235 l. Rozpoznawalne i wyczuwalne, nawet w rękawicach operacyjnych i przy zerowej widoczności.