

Ładowarka M12-18FC MILWAUKEE

<https://sklep.arpapol.pl/sklep-strazacki-arpapol-sprzet-strazacki/4893-wiertarko-wkretarka-udarowa-m18-fpd2-502x-milwaukee.html>

Cena: **299,00 zł** brutto

299,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **4932451079**



Opis produktu

MILWAUKEE M12-18FC ładowarka 12V / 14.4V / 18V Li-Ion 4.5A / 6A

- Współpracuje z całym liniami akumulatorów Milwaukee M12 (12V), M14 (14.4V) i M18 (18V)
- Doładuje akumulator w kolejności – bez względu na pojemność, wcześniej zostanie naładowany ten, który został włożony jako pierwszy
- Akumulatory 1.5Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 20 minut lub mniej
- Akumulatory 2.0Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 28 minut lub mniej
- Akumulatory 3.0Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 43 minut lub mniej
- Akumulatory 4.0Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 57 minut lub mniej
- Akumulatory 6.0Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 86 minut lub mniej
- Akumulatory 1.5Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 20 minut lub mniej
- Akumulatory 2.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 26 minut lub mniej
- Akumulatory 3.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 37 minut lub mniej
- Akumulatory 4.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 47 minut lub mniej
- Akumulatory 5.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 59 minut lub mniej
- Akumulatory 6.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 68 minut lub mniej
- Akumulatory 9.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 95 minut lub mniej
- Akumulatory 3.0Ah HIGH OUTPUT 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 35 minut lub mniej
- Akumulatory 5.5.0Ah HIGH OUTPUT 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 60 minut lub mniej
- Akumulatory 8.0Ah HIGH OUTPUT 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 81 minut lub mniej
- Akumulatory 12.0Ah HIGH OUTPUT 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 127 minut lub mniej

DANE TECHNICZNE

- Napięcie: 12V / 14.4V / 18V
- Prąd ładowania:
- Akumulatorów 12V / 14.4V: 4.5 A
- Akumulatorów 18V: 6 A
- Pobór prądu: max. 155 W
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003: 703 g
- Czas ładowania:

- **Linia M12 12V:**
 - 12V 1.5Ah - do 20 minut
 - 12V 2.0Ah - do 28 minut
 - 12V 3.0Ah - do 45 minut
 - 12V 4.0Ah - do 57 minut
 - 12V 6.0Ah - do 90 minut
- **Linia M18 18V:**
 - 18V 1.5Ah - do 20 minut
 - 18V 2.0Ah - do 26 minut
 - 18V 3.0Ah - do 37 minut
 - 18V 4.0Ah - do 47 minut
 - 18V 5.0Ah - do 59 minut
 - 18V 6.0Ah - do 68 minut
 - 18V 9.0Ah - do 95 minut
 - 18V 3.0Ah HIGH OUTPUT - do 35 minut
 - 18V 5.5Ah HIGH OUTPUT - do 60 minut
 - 18V 8.0Ah HIGH OUTPUT - do 81 minut
 - 18V 12.0Ah HIGH OUTPUT - do 127 minut

Ładowarka kompatybilna z całymi liniami akumulatorów M12, M14 i M18 marki Milwaukee. (Np M12B, M12B2, M12B3, M12BX, M12B4, M12B6, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9, M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12)

Ładowarka Milwaukee M12-18FC w zależności od dostawy może posiadać różny wygląd naklejki na górnej części obudowy.