

Sorbent Damolin/Damsorb - granulát mineralny 20 kg

<https://sklep.arpapol.pl/sorbenty/1104-sorbent-damolin-damsorb-granulat-mineralny-20-kg.html>

Cena: **123,00 zł** brutto

123,00 zł za opak.

Nr referencyjny: **DAMSORB**

Informacje

Świadectwo CNBOP 5022/2023 Ważny do 2028-07-09



Opis produktu

Sorbent sypki pochodzenia mineralnego przeznaczony do usuwania skutków wycieków substancji ciekłych z powierzchni utwardzonych.

Sorbent wykorzystywany jest do zwalczania skutków wycieków wszelkich substancji płynnych (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) na szlakach komunikacyjnych, lotniskach, stocznich, warsztatach oraz wszędzie tam, gdzie występuje problem z rozlaną cieczą.

- absorbent uniwersalny pochodzenia mineralnego
- pochłania ciecz natychmiast
- likwiduje i przeciwdziała poślizgom
- gotowy do użycia w każdych warunkach
- wyjątkowo wysokie właściwości sorpcyjne
- przyjazny dla środowiska naturalnego
- bezpieczny i łatwy w użyciu
- niepalny, niewybuchowy
- przeciwdziała przedostaniu się szkodliwych substancji w głąb profilu glebowego
- odporny na zbrylanie
- idealny do stosowania na jezdniach
- nie pozostawia mazistej konsystencji na jezdni
- odporny na działanie ruchów powietrza
- zerowa desorpcja (oddawanie zaabsorbowanego medium)
- ze względu na swą granulację i twardość nie wygładza powierzchni jezdni

Skały zawierające duże ilości zmineralizowanych okrzemek są poddawane skomplikowanym procesom technologicznym, dzięki którym jest otrzymywany produkt końcowy w postaci granulek o wyjątkowo wysokiej jakości. W wyniku procesu wyprażania, zwiększa się znacznie wydajność sorpcyjna granulatu, co ma dominujący wpływ na ilość pochłanianej cieczy. Struktura granulek jest porowata, przestrzenie wewnątrz są puste, proces wchłaniania następuje początkowo do

wewnątrz, a w etapie końcowym zostają wypełnione także wolne przestrzenie zewnętrzne moleru.

Średnie zdolności absorpcji podawane przez producenta wynoszą średnio 119% dla oleju oraz 168% dla wody.

Sposób użycia sorbentu:

- Na rozlaną ciecz posypać cienką warstwę sorbentu. Zmiana barwy świadczy o zachodzącym procesie wchłaniania - brak zmiany barwy sorbentu świadczy o zakończonym procesie sorpcji.
- postępowanie ze zużytym sorbentem - zgodnie z przepisami dotyczącymi absorbowanej cieczy

KOSZTY TRANSPORTU USTALANE INDYWIDUALNIE PRZY WYSYŁCE POWYŻEJ 1 SZTUKI!