

Zapora przeciwpowodziowa 10 m

<https://sklep.arpapol.pl/sprzet-przeciwpowodziowy/4038-zapora-przeciwpowodziowa-10-m.html>

Cena: **950,00 zł** brutto

950,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **ZAP/10M**



Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa - ekonomiczny, oszczędzający czas i pracę ludzi system przeciwpowodziowy. Rewolucyjna metoda kontroli przepływu wody przy użyciu wody. Łatwa w użyciu, zapewnia bardzo dobre rezultaty i pozwala zaoszczędzić 90% kosztów tradycyjnych metod.

Wymiary robocze odcinka 10 m po napełnieniu wodą:

- wysokość ok. 40-45 cm (w zależności od ukształtowania terenu)
- szerokość ok. 100 cm
- długość 10 m (w jednym odcinku mieści się ok. 3000 dm³ wody)
- zintegrowany łącznik
- waga ok. 11 kg
- jeden 10 m odcinek zastępuje ok. 170 worków z piaskiem
- niewielki ciężar
- łatwy w eksploatacji i transporcie
- przyjazna dekontaminacja
- zapora wielokrotnego użytku
- zapory można ze sobą łączyć za pomocą zintegrowanego łącznika - w ten sposób powstaje dowolnie długa, optymalnie dopasowana do warunków terenowych zapora
- w sytuacji zagrożenia dodatkową wysokość spiętrzającą uzyskuje się poprzez umieszczenie trzeciej zapory na dwóch wcześniej napełnionych - budujemy wtedy konstrukcję w kształcie piramidy
- system pod warunkiem poprawnego przygotowania jest wystarczająco wytrzymały i stabilny, aby unieść ciężar chodzącego po nim dorosłego mężczyzny
- zastosowane materiały charakteryzują się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i działanie niskich temperatur
- demontaż systemu jest równie łatwy: należy odprowadzić wodę, wysuszyć rękawy, przepakować i umieścić w suchym i przewiewnym pomieszczeniu

Zapora przeciwpowodziowa wykorzystuje dwa rękawy i dostępną wodę. Wewnętrzny rękaw wypełnia się wodą, zewnętrzny stanowi jego powłokę. Opierając się o siebie (złożony na pół) wewnętrzny rękaw zamknięty w zewnętrznym, gwarantuje pełną stabilność zapory. System jest lekki i łatwy w użyciu - może być stosowany w każdym terenie. Wymogi terenowe sprowadzają się do możliwości użycia pompy i może być stosowany jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe, ograniczające zasięg rozlewisk oraz ochronę obiektów przed zalaniem. Gwarantuje szybkie i efektywne zastosowanie w takich zagrożeniach jak: powódź, wyciek ścieków, substancji szkodliwych dla środowiska.

- do przygotowania jednego 10 m odcinka wystarczą 2-3 osoby, węże hydrantowe, pompy szlamowe lub pływające

- czas napełnienia jednego odcinka to ok. 4-5 min w zależności od wydajności pompy

System zapór przeciwpowodziowych jest kompatybilny i tożsamy z zaporami znajdującymi się na wyposażeniu kontenerów przeciwpowodziowych KP-1 będących w posiadaniu Państwowej Straży Pożarnej na terenie RP, wyprodukowanymi w latach 2002-2016.