

Statyw bezpieczeństwa osobowo-towarowy TM 15

<https://sklep.arpapol.pl/sprzet-wysokosciowy/4802-statyw-bezpieczenstwa-osobowo-towarowy-tm-15.html>

Cena: **4 059,00 zł** brutto

4 059,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **TM15**

Informacje

Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa TM15 stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz z dokumentem TS16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.



Opis produktu

Statyw TM15 zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. Statyw TM15 składa się z aluminiowej głowicy malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki do prowadzenia liny roboczej urządzeń ewakuacyjnych serii RUP oraz CRW. Głowica wyposażona jest również w 3 punkty kotwiczące znajdujące się na bocznych ściankach głowicy. Każdy z tych punktów może służyć jako punkt kotwiczący dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Jeden punkt przeznaczony jest dla maksymalnie jednego użytkownika jednocześnie. Wymienione wcześniej urządzenia ewakuacyjne mogą być mocowane do każdej z trzech aluminiowych, teleskopowych nóg przy pomocy uniwersalnego uchwytu UTB (AT017-300-000). Każda teleskopowa noga zakończona jest stopką wykonaną ze stali ocynkowanej galwanicznie z podkładką gumową. Każda stopka wyposażona jest w ząbki, które po odpowiednim obróceniu stopki względem nogi wbijają się w luźne lub śliskie podłoże (ziemia, piasek, żwir, lód, śnieg). Noga wewnętrzna blokowana jest w nodze zewnętrznej przy pomocy automatycznego sworznia z płetwami blokującymi, które zwalniane są przy pomocy przycisku w uchwycie sworznia.

PARAMETRY

Materiał: aluminium malowane proszkowo + stal ocynkowana + poliamid + stal nierdzewna

Wysokość: 197 cm - 313 cm

Średnica otworu pod statywem: 112 cm - 174 cm

Rozstaw nóg: 206 cm

Masa urządzenia: 28,7 kg

Max waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku: 1000 kg

Podnoszenie i opuszczanie: max.3 osoby

Wymiary transportowe: 226 x 33 x 30 cm



Głowica wykonana jest z aluminium malowanego proszkowo i posiada 3 koła z łożyskami kulkowymi do prowadzenia liny roboczej na urządzeniach ratowniczych lub dźwigowych.



nr kat.: AT013-300

Stopnie aluminiowe mocowane za pomocą zawleczek ułatwiają dostęp do głowicy statywu podczas rozstawienia nóg na maksymalną wysokość.



nr kat.: AT013-902

Stopki stalowe posiadają gumowe podkładki do płaskich powierzchni oraz krawędzie z kolcami do śliskich nawierzchni.



nr kat.: AT013-908

Automatyczny sworzeń blokujący Ø 10x60