

Środek gaśniczy Roteor M3% Premium 200kg

<https://sklep.arpapol.pl/srodki-ogniochronne/2486-srodek-gasniczy-roteor-m3-premium-200kg.html>

Cena: **2 164,80 zł** brutto

2 164,80 zł za szt.

Nr referencyjny: **ROTEOR/M3P/200**



Opis produktu

Roteor M3 Premium jest syntetycznym, pianotwórczym środkiem gaśniczym przeznaczonym do wytwarzania piany gaśniczej o wszystkich stopniach spienienia przy zastosowaniu wody śródlądowej niezasolonej.

Roteor M3 Premium to połączenie specjalnie wyselekcjonowanych wysokopiennych związków powierzchniowo-czynnych tworzących trwałą pianę odporną na wykraplanie oraz działanie wysokich temperatur, inhibitorów korozji i substancji obniżających temperaturę krzepnięcia.

Zastosowanie: pianotwórczy środek gaśniczy stosowany jest do wytwarzania piany ciężkiej, średniej i lekkiej przy pomocy wszystkich dostępnych urządzeń do gaszenia pożarów grup A i B. Produkt szczególnie polecany jest dla jednostek straży pożarnych, służb leśnych, zakładów chemicznych, fabryk, lotnisk czy rafinerii. Dzięki zastosowaniu wysokospecjalistycznych związków powierzchniowoczynnych Roteor M3 Premium może być stosowany jako środek zwilżający w stężeniach 0,5-1%.

Właściwości: Roteor M3 Premium charakteryzuje się wysoką trwałością piany i odpornością na nawrót palenia. Produkt może być mieszany z podobnymi syntetycznymi pianotwórczymi środkami gaśniczymi bezpośrednio przed użyciem. Produkt jest łatwo biodegradowalny.

Wymagania jakościowe dla pianotwórczego środka gaśniczego Roteor M3 Premium są zgodne z normą PN-EN 1568. Roteor M3 Premium posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 2332/2015 oraz atest PZH NR PZH/HT-2922/2014.

KOSZTY TRANSPORTU USTALANE INDYWIDUALNIE!

Wygląd zewnętrzny w temperaturze pokojowej	ciecz o barwie niebieskiej do zielonej
pH	6,5 - 9,5
gęstość w temp. 20 stopni [g/cm ³]	1,056 +/- 0,020
temperatura krzepnięcia	-16 +/- -2
lepkość kinematyczna w temp. 20 stopni [mm ² /s]	max 12
osad [%]	max 0,1
liczba spienienia	min 9

szybkość wykrapiania piany wartość 25% (ćwiartkowa)	min 10
szybkość wykrapiania piany wartość 50% (połówkowa)	min 18