

Szperacz LED XPR-5582RX Nightstick Integritas akumulatorowy

<https://sklep.arpapol.pl/szperacze/4174-szperacz-led-nightstick-xpr-5582rx-integritas-akumulatorowy.html>

Cena: **1 900,00 zł** brutto

1 900,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **XPR-5582RX**



Opis produktu

Iskrobezpieczna latarka akumulatorowa typu szperacz o niespotykanej w swojej klasie o mocy światła aż do 1750 lm. Szperacz LED NIGHTSTICK XPR-5582RX INTEGRITAS wyposażony jest w ruchomą głowicę, która może pracować w zakresie od 0° do 180°. Cztery diody wytwarzają bardzo mocne i jasne światło o zasięgu aż 552 m. Generowana wiązka światła z łatwością przecina dym oraz oświetla znacznie oddzielone obiekty. Latarka wyposażona jest w tryb wysoki i niski, dzięki temu drugiemu przy mocy 600 lm szperacz może pracować do 11,5 h.

Szperacz INTEGRITAS został zaprojektowany i wykonany tak, aby służyć zarówno jako latarka, jak i przenośna najaśnica. Dzięki temu, że tylna część latarki jest płaska i wyposażona w gumową podstawkę, można ją ustawić na niemal każdej płaskiej powierzchni i skierować światło dokładnie tam, gdzie tego potrzeba.

Latarka została wykonana z wytrzymałego i lekkiego kompozytu nylonowego zbrojonego włóknem szklanym. Dzięki temu szperacz waży zaledwie 1219 g. Solidna i wytrzymała konstrukcja, płaski spód i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że latarka może służyć jako wygodna i stabilna platforma podczas poruszania się na kolanach lub czołgania się. Do uruchomienia światła służy jeden duży przycisk zlokalizowany w górnej części rękojeści. Razem ze światłem głównym uruchamiane są dwie zielone diody umieszczone na tyle latarki, jako światła wskazujące pozycję użytkownika.

Dla łatwego przenoszenia, latarka została wyposażona w szeroki i mocny pasek, umożliwiający przewieszenie latarki np. przez ramię. Pasek wyposażony jest w dużą sprzączkę, którą w łatwy i szybki sposób można rozpiąć, nawet w rękawicy. Latarka zasilana jest z akumulatora litowo-jonowego, a w skład zestawu wchodzi baza mocująca ze zintegrowaną ładowarką oraz zasilacz 230 V AC i przewód podłączeniowy bezpośrednio do instalacji typu direct wire. Integritas jest pyło- i wodoszczelna, ze stopniem ochrony IP-67 i spełnia wymagania NFPA-1971-8.6 (2013).

- Certyfikowana wg wymogów cETLus potwierdzających iskrobezpieczność
- Technologia CREE LED o żywotności każdej z diod + 50 000 h
- 2 tryby pracy: wysoki i niski
- obrotowa głowica - od 0° do 180°
- tylne zielone diody światła pozycyjnego
- wytrzymała wstrząsoodporna obudowa, latarka odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działanie środków chemicznych
- wodo- i pyłoszczelność IP 67
- każda z latarek posiada unikalny numer seryjny
- zasilanie z ładowalnego akumulatora litowo-jonowego
- czas ładowania 8 h
- spełnia wymagania NFPA-1971-8.6 (2013)
- dożywotnia gwarancja
- wymiary: długość 192 mm / szerokość 108 mm / wysokość 148 mm

- masa: 1219 g

Zawartość opakowania: latarka XPR-5582, akumulator litowo-jonowy, ładowarka, zasilacz 230 V AC, przewód podłączeniowy bezpośrednio do instalacji typu direct wire 12-36 V, odpinany pasek na ramię.