

Kombinezon przeciwchemiczny Tychem F z kapturem

Rozmiar:

<https://sklep.arpapol.pl/ubrania-chemiczne/2936-kombinezon-przeciwchemiczny-tychem-f-z-kapturem.html>

Cena: **169,74 zł** brutto

169,74 zł za szt.

Nr referencyjny: **TYCHEM/F**

Inne kombinacje produktu:

Rozmiar	cena netto	cena brutto
M	138,00 zł	169,74 zł
L	138,00 zł	169,74 zł
XL	138,00 zł	169,74 zł
XXL	138,00 zł	169,74 zł
XXXL	138,00 zł	169,74 zł

Informacje

Norma: EN 1073-2:2002, EN 14605:2005/A1:2009, EN 13034:2005/A1:2009, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010



Opis produktu

Średni przeciwchemiczny kombinezon ochronny z kapturem, III kategorii, typu 3/4/5/6 oraz 3B, antystatyczny, wykonany z laminowanej włókniny TYCHEM®. Kombinezon tworzy barierę ochronną pomagającą zabezpieczyć pracowników przed licznymi organicznymi substancjami chemicznymi o działaniu toksycznym, silnie stężonymi nieorganicznymi związkami chemicznymi (nawet pod ciśnieniem), cząstkami stałymi oraz zagrożeniami biologicznymi i bronią chemiczną.

- Zamek błyskawiczny zakryty podwójną, samoprzylepną patką ochronną, stanowiącą barierę dla cieczy.
- Kaptur z gumką oraz patką samoprzylepną pod brodą idealnie przylegają do maski twarzowej.
- Szwy zaklejone taśmą.
- Elastyczne mankiety rękawów i nogawek zapewniające idealne dopasowanie i uszczelnienie w krytycznych miejscach.
- Gumka w talii optymalnie dopasowująca kombinezon do ciała.
- Elastyczne pętelki przymocowane do mankietów rękawów umożliwiające bezpieczne unoszenia rąk ponad głowę.
- Kombinezon odporny na działanie **cieczy pod ciśnieniem do 5 barów**
- Duża trwałość i odporność na rozrywanie i przetarcie.
- Materiał: Włóknina laminowana z pokryciem polimerowym, ok. 120 g/m²

ROZMIARY S; M; L; XL; XXL; XXXL

Kombinezon spełnia normy:

- Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:
 - Typ 3 - EN 14605 - ochrona przed działaniem strumienia cieczy (pod ciśnieniem)
 - Typ 4 - EN 14605 - ochrona przed działaniem rozpylonej cieczy
 - Typ 5 - EN 13982-1 - ochrona przed pyłami,
 - Typ 6 - EN 13034 - ograniczona szczelność natryskowa
- Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126
- Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5
- Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)