

Kombinezon przeciwchemiczny Tychem C z kapturem

Rozmiar:

<https://sklep.arpapol.pl/ubrania-chemiczne/2937-kombinezon-przeciwchemiczny-tychem-c-z-kapturem.html>

Cena: **109,47 zł** brutto

109,47 zł za szt.

Nr referencyjny: **TYCHEM/C**

Inne kombinacje produktu:

Rozmiar	cena netto	cena brutto
S	89,00 zł	109,47 zł
M	85,00 zł	104,55 zł
L	85,00 zł	104,55 zł
XL	85,00 zł	104,55 zł
XXL	85,00 zł	104,55 zł

Informacje

Norma: EN 1073-2:2002, EN 14605:2005/A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, EN 13034:2005/A1:2009, EN ISO 13982- 1:2004/A1:2010



Opis produktu

Kombinezon to lekki i wygodny kombinezon chemoodporny zapewniający ochronę przed działaniem wielu **stężonych nieorganicznych substancji** chemicznych oraz przed **cząstkami stałymi o średnicy poniżej 1µm**. Zabezpiecza również przed **zagrożeniami biologicznymi** (najwyższa klasa odporności według normy EN 14126:2003). Może być używany w **strefie Ex** - zagrożenia wybuchem.

Kombinezon spełnia wymagania dla **odzieży Typ 3** (Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem).

Przykładowe zastosowania

- Przemysł chemiczny
- Czyszczenie i konserwacja cystern paliwowych, zbiorników przemysłowych
- Przemysł petrochemiczny
- Przemysł farmaceutyczny
- Energetyka jądrowa
- Prace agrotechniczne
- Służby obrony cywilnej
- Likwidacja zakładów produkcyjnych
- Rekultywacja terenów skażonych
- Usuwanie materiałów niebezpiecznych i utylizacja śmieci
- Prace porządkowe i konserwacyjne w zakładach przemysłowych

- Służby ratownicze, usuwanie wycieków chemicznych, interwencje przy wypadkach i katastrofach
- Służby medyczne
- Zagrożenia biologiczne
- Zastosowania wojskowe

Cechy / Właściwości

- Zamek błyskawiczny z samoprzylepną podwójną patką zapewniającą lepsze zabezpieczenie i barierę ochronną przed cieczami.
- Elastyczny kaptur i samoprzylepna patka pod brodą zapewniają doskonałe przyleganie do masek pełnotwarzowych.
- Szwy szyte zakryte taśmą gwarantują ochronę na poziomie właściwym dla tkaniny Tychem®.
- Elastyczne mankiety rękawów i nogawek zapewniają doskonałe przyleganie do ciała i szczelność.
- Gumka w talii dla optymalnego dopasowania do kształtu ciała.
- Pętelka na kciuk z elastycznej gumy przymocowana do mankietu rękawa. Jej przełożenie przez kciuk zapewni doskonałe przyleganie kombinezonu podczas wykonywania prac nad głową. Zapobiega podciąganiu się rękawów. Ze względów bezpieczeństwa zalecane stosowanie pętelki na kciuk wyłącznie w przypadku noszenia podwójnych rękawic.
- Dostępna wersja kombinezonu ze skarpetami.
- Kombinezon odporny na działanie **cieczy pod ciśnieniem do 2 barów**.
- Duża trwałość i odporność na rozrywanie i przetarcie.
- Ciężar poniżej 450g co ułatwia noszenie i zmniejsza wysiłek.

Informacje techniczne

- Materiał: Włóknina Tyvek® z pokryciem polimerowym, 83 g/m²
- Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:
 - Typ 3 - EN 14605 - ochrona przed działaniem strumienia cieczy (pod ciśnieniem)
 - Typ 4 - EN 14605 - ochrona przed działaniem rozpylonej cieczy
 - Typ 5 - EN 13982-1 - ochrona przed pyłami,
 - Typ 6 - EN 13034 - ograniczona szczelność natraskowa
- Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126
- Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5
- Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)